

# 10%碳纤增强PPO 沙伯基础(美国)PPOHMC1010

产品名称	10%碳纤增强PPO 沙伯基础(美国)PPOHMC1010
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:HMC1010 性能:10%碳纤增强 无溴阻燃性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

出售10%碳纤增强PPO 沙伯基础(美国)PPOHMC1010

填料/增强材料  
特性

加工方法  
多点数据

物理性能额定值单位制测试方法

收缩率

流动 : 3.20 mm

横向流动 : 3.20 mm

硬度额定值单位制测试方法

机械性能额定值单位制测试方法

屈服

断裂

伸长率 2(断裂)

弯曲模量 3(100 mm 跨距)

弯曲强度 4(屈服, 100 mm 跨距)

泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮)

悬臂梁冲击额定值单位制测试方法

无缺口悬臂梁冲击 (23 ° C)

热性能额定值温度制测试方法

0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm

1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm

RTI Elec

RTI Imp

RTI

电性能额定值单位制测试方法

体积电阻率

Static Decay 5

可燃性额定值单位制测试方法

PPOHMC1010注塑工艺

注射模温度单位制

干燥时间

干燥时间，最大

建议的最大水分含量

建议注射量

料筒后部温度

料筒中部温度

料筒前部温度

射嘴温度

加工（熔体）温度

模具温度

背压

螺杆转速

排气孔深度