

# 油浸式线圈点火器电阻 KHX

产品名称	油浸式线圈点火器电阻 KHX
公司名称	深圳市凯华信电子有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:KHX 型号:油浸式线圈点火器电阻 制作工艺:合成式
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 宝安区西乡镇洲石公路鸿都科技园一区4楼
联系电话	86-0755-29785516 18927492916

## 产品详情

### 电气特性

项目	性能要求	测试方法
温度系数	线绕芯: $-300\text{ppm}/^\circ\text{C}$ 氧化芯: $+300\text{ppm}/^\circ\text{C}$ a $-350\text{ppm}/^\circ\text{C}$ a $+350\text{ppm}/^\circ\text{C}$	jis5202-5.2 -55 到 +155 $t.c.r=(r_2-r_1) \times 10^6/r_1 \times (t_2-t_1)(\text{ppm}/^\circ\text{C})$ r1:常温 ( t1 ) 阻抗值; r2:常温+100 ( t2 ) 阻抗值
短时间过负荷	$r \pm ( 2\% r_0+0.01 )$	jis5202-5.5 2.5倍额定电压 5秒
焊接耐热性	$r \pm ( 1\%r_0+0.05 )$	jis5202-6.4 锡炉温度 : $350 \pm 10$ 浸炉时间 : $3 \pm 0.5$ 秒
可焊性	焊锡覆盖面积超过95%	jis5202-6.5
温度循环	$r \pm ( 5\% r_0+0.1 )$	jis5202-7.4 65 室温 150 室温

		循环5次
耐湿寿命	$r \pm (5\% r_0 + 0.1)$	jis5202-7.9 $40 \pm 2^\circ \text{C}$ , 90 ~ 95% rh 于恒湿箱中加额定直流电压测试1.5小时, 停止0.5小时连续测试1000小时
不燃性	无明显火焰	sj3272-4.2

此款电阻用于油浸式线圈点火器上专用,详情可咨询我产品销售工程师,王月林先生:13530946877,电话0755-29785690,传真:0755-29785478,邮箱:bruce@khxcom.com

本产品的品牌是KHX,型号为油浸式线圈点火器电阻,制作工艺为合成式,标称阻值为1.6,温度系数是低温度系数,额定功率为40W-50W(W),功率特性是小功率,营销方式是厂家直销