

北海室内膨胀型防火涂料包工包料工厂/加工

产品名称	北海室内膨胀型防火涂料包工包料工厂/加工
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

钢结构防火涂料厂家！为什么选择我们？自有生产服务技术团队，售后完善技术支持：对每一道工序，每一个产品严格把关质量优势：只做性价比优良的产品价格优势：透明的价格

诚信厂家HONEST

MANUFACTURER严控生产流程，严格质检，每个环节都严格把控品质放心，力求让每一位客户满意。

产品详情参数 供参考

品牌	金涛	型
抗压强度	50mpa	适应
有效成分含量	99.6	储存
单件净重	20kg	适用
耐火温度	1500 ° C	产品
使用温度	零下5度-70度	施工
加工定制	是	保质
颜色	灰白/可调	涂层
等级		特色
包装	桶装/袋装	可销
运输	普通物流	有无

功能	阻燃防火	是否包
耐火时间	1h-3h	液态

在现代化建设的浪潮中，防火安全日益成为各行业关注的焦点。河北盟盾防火材料有限公司以其zhuoyue的产品质量和稳定性能，赢得了市场的广泛认可。公司始终坚持以科技为先导，以创新为动力，不断推出高品质、高性能的防火涂料产品。北海室内膨胀型防火涂料包工包料工厂/加工

行业经验YEARS OF EXPERIENCE

有一批匠心的技术团队富的实操经验严谨管理能力贴心客服团队，用心跟进服务为您节省时间和成本。钢结构防火涂料喷涂常见问题：喷涂表面有乳突为了确保涂层表面均匀平整，喷涂厚度又要符合要求，《钢结构防火涂料应用技术规范》第3.4.5条，厚涂型钢结构防火涂料施工中明确要求：喷涂后的涂层，应剔除乳突，确保均匀平整。但是，有的施工单位不顾规范的这一要求，有的强调喷涂后的钢柱被装饰起来，有乳突也不怕等，自己迁就自己，这类问题占10%。如果出现乳突，经测量乳突，必须将乳突剔除，确保柱面均匀平整后才能检验的要求，否则是不合格的。室外膨胀型钢结构防火涂料应用范围，室外膨胀型钢结构防火涂料适用于耐火时限要求大于2h以上各种钢结构工程承重构件的防火保护。如航天、石油、化工、电力、冶金、轻纺工业等各类室外建筑特承重钢结构件的防火保护,还特别适用于一些具有烃类化学品(如油类、溶剂类等)火灾危险的钢结构工程,如石油化工程、汽车库、石油钻井平台、贮油设施支撑架的防火保护等。技术指标