

# 涨紧螺栓 mm 不锈钢 六角螺栓

产品名称	涨紧螺栓 mm 不锈钢 六角螺栓
公司名称	德阳市西川机械技术研究所
价格	.00/个
规格参数	型号:mm 材料等级:不锈钢 类别:六角螺栓
公司地址	中国 四川 德阳市旌阳区 德阳市亭江街中段
联系电话	86-08382501835

## 产品详情

型号	mm	材料等级	不锈钢
类别	六角螺栓	螺纹规格	mm
螺杆长度	mm ( mm )	别名	螺丝
种类	螺栓		

### 涨紧螺栓

涨紧螺栓是涨套联接的又一创新。涨紧螺栓的用途非常广泛。这种螺栓可以代替铰孔螺栓，特别是大型、特大一般的铰孔螺栓已经很难满足使用。特大型的法兰联接需承担非常大的传动力矩，力矩是依靠铰孔螺栓传递的，要求一致，这一点就很难做到。而涨紧螺栓就能做到，可以使每个螺栓受力均匀，另外，安装，拆卸也顺利。通过重钢五厂实际的使用证明，这是非常优秀的基楚件

hk7型涨紧螺栓原理示意图

hk7型涨紧螺栓系列结构尺寸如表.

规格dd	公称剪力	予紧力矩	结合长度l ( m )	m	e x s	e1 x s1	k	h
	kn	nm	m )	mm	mm	mm	mm	mm

20 × 25	15.708	324.0	70~140	m18	32 × 27	44 × 38	12	36
22 × 28	19.007	408.9	75~150	m20	35 × 30	48 × 41	13	40
25 × 23	24.544	537.24	86~172	m22	40 × 34	52 × 45	14	45
28 × 36	30.788	705.0	97~194	m24	44 × 38	65 × 56	16	54
30 × 38	35.343	1017.68	102~204	m27	48 × 41	68 × 58	18	57
32 × 40	40.212	1415.64	108~216	m30	52 × 45	70 × 60	20	60
35 × 45	48.106	1777.66	122~244	m32	58 × 50	75 × 65	22	63
40 × 50	62.832	2466.09	135~270	m36	65 × 56	85 × 75	24	72
45 × 55	79.522	3956.46	150~300	m42	75 × 65	93 × 80	28	78
50 × 60	98.175	5972.76	162~324	m48	85 × 75	98 × 85	32	84
55 × 65	118.791	757.20	175~350	m52	93 × 80	104 × 90	34	90
60 × 72	141.372	9575.31	195~390	m56	98 × 85	116 × 100	36	102
65 × 78	165.915	11700.0	210~420	m60	104 × 90	128 × 110	40	114
70 × 84	192.423	14307.27	227~454	m64	109 × 95	132 × 115	42	120
75 × 90	220.894	16137.76	243~486	m68	116 × 100	142 × 122	44	128
80 × 95	251.328	18092.16	257~513	m72	121 × 105	150 × 130	47	135
85 × 100	283.726	20158.24	270~540	m76	128 × 110	156 × 135	50	142