

供应全包覆四氟O型圈

产品名称	供应全包覆四氟O型圈
公司名称	昆山弘兴昌电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌弘兴昌:齐全 型号多种:齐全 苏州:昆山
公司地址	苏州市昆山市黄河南路
联系电话	0512-36826955 18068085052

产品详情

供应全包覆四氟o型圈

材质：四氟截面形状：o型作用：固定密封

适用范围：汽车,电器,轴承,泵,气缸性质：耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损品牌：密封垫圈

厚度：/（mm）内径：/（mm）

外径：/（mm）样品或现货：样品是否标准件：标准件

使用温度：-50-250（ ）使用压力：0-35（mpa）

fep包覆氟胶o型圈

包覆o型圈在解决于恶劣化学和温度环境下日益突出的密封问题。包覆o型圈整合两种材料的较佳性能，外部采用具有化学惰性的fep或pfa，内部的弹性橡胶有韧性。这种独特整合使得密封、持久，能够满足苛刻的应用需求。

包覆o型圈产品拥有60多个标准截面规格，从0.059英寸（1.5毫米）至1-1/4英寸（31.75毫米）不等。标准的fep包覆o型圈由fep包硅胶,氟胶组成，可用温度范围从-75 到400华氏度（-60 至205 ），取决于弹性内芯的选择。高温可达到500华氏度（260 °c），pfa在高温下机械强度高于fep或聚四氟乙烯并具有优良的抗裂和抗逆性。

优点：

优良的耐化学性及耐腐蚀性

低摩擦系数

低压缩形变

温度范围：-75华氏度到400华氏度（-60 ° c 到 205 ° c）

规格无限制

符合fdai认证

材料的选择：

fep(氟化乙丙烯)

温度上限：400华氏度（204 ° c）

优良的耐化学及耐腐蚀性

不易吸收水分

优良的弹性

光滑/自润滑表面

合fda标准

氟胶

一般温度范围：-15华氏度到+400华氏度(-26 ° c到+205 ° c)

高温下低压缩形变

良好的耐臭氧、耐候、耐老化性能

高耐热性

可用于范围广泛的油或溶剂如：脂肪、芳香或卤代烃以及植物油小可以做6*1.8

线径从1.8到30都可以做，内径根据客户要求定做的。以上部分资料仅供参考，实际运用请咨询我们