

人孔专业生产销售厂家

产品名称	人孔专业生产销售厂家
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	500.00/件
规格参数	产地:沧州 品牌:乾图 可售卖地:全国
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内）
联系电话	17370273862 17370273862

产品详情

沧州乾图管道公司人孔厂是加工人孔法兰人孔产品的制造商,人孔厂家是从事人孔、人孔法兰、弯头、法兰、三通等管件生产和销售的人士孔厂。可根据客户要求定制,可加工带材料,可定制图纸,大多数用于油罐的人孔安装在下部,因此人孔承受很大的液体压力。为了防止泄漏,必须严格要求人孔的安装质量。法兰和盖板配有密封水线,施工时应加以保护,避免使用时漏油。每次拆卸人孔时都要做好标记,以免放错位置而影响密封性。当将螺母安装在人孔盖的板上时,应均匀地施加一对对角,以防止因盖板变形或施力不均匀而导致漏油。

人孔已经有了成型产品,通常直径为600毫米。人孔中心通常离地面750毫米。安装、清洗和维护时,便于工人进出油箱或通风。非金属油罐的人孔设在罐顶,金属油罐的人孔设在罐壁的环板上。大多数是直径600毫米的圆孔,其中心距底板750毫米。它们也被称为油罐清洗或维护人员进出油罐的门。在维护和清洗油罐期间,检修孔总是用于照明和通风。立式油罐容积小于5000米时,应设1~2个孔,容积大于5000米时,应设2个孔。人孔应安装在距离进油和出油管道不超过90度的地方。当只有一个人孔时,应将其放置在水箱顶部透明孔的对面。当提供两个人孔时,其中一个与透明孔相对设置,另一个应该与个人孔至少成90度角。

人孔应位于进油管和出油管的右侧附近,应允许人员孔正尽可能地封闭罐室门,以便人员进出油罐、修理油罐和接管通风管。由于人孔安装在油箱下面的体环上,所以防漏尤为重要。要求两个法兰接合面必须是直的,并且没有浮动和扭曲。加强板和法兰应尽可能在整个钢板上切割,不得拼接。法兰和盖板配有密封圈。施工中应特别注意保护。密封时,3毫米厚的石棉橡胶垫不允许开裂。当安装者孔盖拧紧板上的螺栓时,施加一个均匀的对角力以防止孔盖变形。