

硅酸镁铝保温膏全国直销

产品名称	硅酸镁铝保温膏全国直销
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 包装:袋装
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

硅酸镁铝保温膏全国直销（产品分为膏状或干状两种）干固后成封闭微孔，网状纤维结构保温材。产品分别有硅酸盐（镁）保温涂料、海泡石、稀土保温涂料。特点：本品具有导热系数低、粘接强度大、不脱落、不开裂、容重轻、施工不受设备限制，耐酸、耐碱油的腐蚀，对无毒无害，不腐蚀设备等。施工方法：首先把设备表面清除干净，把产品的3 - 5袋为一组加水进行搅拌成膏状（湿料可直接使用）用托板和铁抹子将设备表面抹一遍，厚度不超过5mm，干透后再进行第二次涂抹，厚度约为20mm，按此顺序直到要求厚度为止。表面压光，然后再作防水，如设备有振动，距保温层表面约10mm处增加一层铁丝网并扎紧，以防时间久后脱落，表层防水作法：本厂配有多种颜色憎水剂，可供用户选择。施工可用毛刷或滚刷两遍可达到防水效果。遍涂刷与第二遍涂刷时间间隔5分钟即可，憎水剂内禁止加水或其它化学助剂，其特点耐350高温，耐低温-100度不结冰，防腐防水抗碱性稳定。硅酸镁铝保温膏全国直销具有防水抗渗、质轻、阻燃、美观、导热系数小、隔热性能好、粘接强度大、干燥时间短、便于运输等特点。使用寿命是传统保温材料的3-4倍,保温层厚度是传统保温材料的1/3-1/5。四、使用方法：首先将被保温物表面重垢除去，直接加水浸泡涂料1-2小时,并不断翻和成膏状物。施工时采用直涂法，将该品经纬交叉轻涂轻抹。首次涂层厚度不宜超过5mm，干后再涂第二层涂层厚度10-15mm，直至达到保温层厚度，待表面稍凝后压光,养护处理即可。一、采用硅酸盐保温涂料优质耐用原材料，质量保证！二、引进先进的硅酸盐保温涂料生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的硅酸盐保温涂料售后体系,质量符合国家标准，每批货附带的检测报告！四、超大的硅酸盐保温涂料日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！主要特点：以多种优质轻体无机矿物质为填料，渗配适量化学添加剂和复合高温粘合剂，经特殊工艺复合精制而成。一、采用硅酸盐保温涂料优质耐用原材料，质量保证！二、引进先进的硅酸盐保温涂料生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的硅酸盐保温涂料售后体系,质量符合国家标准，每批货附带的检测报告！四、超大的硅酸盐保温涂料日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！廊坊华骏保温建材有限公司一直践行“诚信、人本、规范、创新”的核心价值观，以“奉献节能精品，锻造民族品牌”为己任，通过专业的生产技术、严谨的管理、超卓的设备，着力打造优质环保节能精品，为追求成为最值得信赖和尊重的绿色保温建材企业而不懈努力。不断学习，求新求变的创新精神；刚健有为，艰苦创业的奋斗精神；风雨同舟，共谋发展的敬业精神；以人为本，多能的管理精神；安全，精益求精的质量精神;用户至上，我为人人的服务精神；以道制欲，团结互助的自律

精神；扩大联系，诚信合作的和合精神。一、

保温涂料（保温膏，浆料）是当前应用最广泛的保温涂料。保温涂料（保温膏，浆料）这类保温涂料最初以松解过的海泡石作为主要原料，以水玻璃为主要黏结剂。后来除海泡石外，还加入大量的膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、漂珠、粉煤灰、硅藻土、石棉、玻璃棉、矿棉、硅酸铝纤维等；所用黏结剂也由单一的水玻璃发展为石膏(常温)、水泥(常温)、高铝水泥(中温)、硅溶胶(高温)等复合使用。此外，还通过加入各种外加剂来改善涂料性能，如流动性、硬化性、憎水性、耐高温性、反射性等。经过机械打浆、发泡、搅拌等工艺制成膏状保温涂料。硅酸镁铝保温膏全国直销