

徐闻鱼塘防渗漏1.5mmHDPE土工膜 恒瑞土工膜

产品名称	徐闻鱼塘防渗漏1.5mmHDPE土工膜 恒瑞土工膜
公司名称	泰安市恒瑞土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄工业园
联系电话	13505480586 13505480586

产品详情

泰安恒瑞垃圾场防渗土工膜/HDPE黑绿土工膜施工详细描述 产地:泰安 品牌:恒瑞

用途:防渗漏隔离防护、封闭 长宽:1-8米 长度5米 单位:1 mm 材质:HDPE 厚度:0.2=2.0mm。SCL防渗膜是由高密度聚乙烯树脂 (HDPE)、炭黑及稳定剂制成的黑色薄膜,适用于垃圾填埋场、污染物存储池、环保及水工结构的防渗。

SCL W35251A型 光面均质 SCL W35251F型 根据需要将聚乙烯 (PE) 薄膜与无纺布复合土工膜抗紫外线,在阳光下可持久保持其产品质量稳定性 渗滤液防渗土工膜-盐城土工膜|垃圾场HDPE土工膜|调节池土工膜1.5mm 建筑业防渗土工膜 土工膜适用于环保工程:如垃圾填埋场、污水处理厂、电厂调节池、工业、医院固体废弃物填埋场等; HDPE防渗膜是以高密度聚乙烯为原料,配以抗老化,抗紫外线。

企业视频展播,请点击播放

视频作者:泰安市恒瑞土工材料有限公司

泰安恒瑞HDPE土工膜的老化是高分子材料的固有特性之一,不能完全消除,但如果采取有效措施,可以大大延缓土工膜老化,延缓老化的措施可以从两方面着手: 在原材料中加入防老化剂,抑制光、氧、热等外界因素对材料的作用,如添加适量的光稳定剂和深色炭黑等。 在工程中采取防护措施,如尽量缩短材料在日光中的暴露时间,用岩土(厚度在30cm以上)或深水覆盖等。

垃圾填埋场用HDPE土工膜防渗,防渗系统工程施工完成后应采取有效的保护措施。分段施工时,土工膜铺设后应及时完成上层覆盖,暴露在空气中的时间不应超过30d。边坡保护层可用袋装土、废旧轮胎等加以保护。

HDPE土工膜在垃圾填埋场中的应用：合理的设计。使用的场合和部位要正确，所选的材料要满足工程环境使用要求。精心的施工。HDPE土工膜的热胀冷缩会影响其安装和使用性能，故在施工中应为材料的热胀冷缩留出一定的余地，HDPE土工膜不宜拉得过紧，否则会因局部应力过大而造成HDPE土工膜破坏。HDPE土工膜铺设、焊接、质量检测严格按规范施工。在工程中采取有效的保护措施延缓材料老化，提高工程使用寿命是土工合成材料工程应用的重要环节。

中华人民共和国城镇建设行业标准垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜发布实施 CJ/T234-2006《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》HDPE土工膜是垃圾卫生填埋场防渗工程中运用广泛的材料，其运用的部位主要有填埋场底部衬垫、填埋场封场覆盖、渗滤液调节池衬垫等。

泰安恒瑞1.0mm土工膜，1.2mm土工膜，1.5mm防渗膜，1.8mm土工膜，2.0mm土工膜，3.0mm土工膜，1.0mm土工膜价格，鱼塘防渗漏1.5mmHDPE土工膜，1.5mm土工膜厂家，HDPE防渗膜的锚固构造：1、一般在池顶、操作平台上以及上下两段坡度变化（变小）处均要设置锚固沟。2、坡顶锚固沟的位置，应根据土坡的稳定情况确定。当坡段较长或坡陡时，一般锚固沟距坑口不小于1.5m，至少不小于1.0m。平台上锚固沟尽量靠近上坡段。3、锚固沟的形状、尺寸：常用的为倒梯形或U型，在斜坡上有时也用V字型的。沟的尺寸取决于需要产生的摩擦阻力，而摩擦阻力又取决于侧坡的坡度、坡段长度、基层构造与状况、防渗膜规格等因素。锚固沟的设置应使垫衬系统在正常工作条件下，把防渗膜撕破比把防渗膜拔出更为危险。一般做成（300mm~500mm）×（400mm~600mm）形状，用素土回填夯实即可。

徐闻鱼塘防渗漏1.5mmHDPE土工膜-恒瑞土工膜由泰安市恒瑞土工材料有限公司提供。“土工膜,防渗膜,复合土工膜,HDPE土工膜,垃圾填埋场防渗膜”选择泰安市恒瑞土工材料有限公司，公司位于：山东省泰安市泰山区省庄工业园，多年来，泰安恒瑞坚持为客户提供好的服务，联系人：马振泉。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。泰安恒瑞期待成为您的长期合作伙伴！