

# FBT稀土复合保温浆料保温材料

产品名称	FBT稀土复合保温浆料保温材料
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 包装:袋装
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

F稀土复合保温浆料保温涂料（保温膏，浆料）一、采用硅酸盐保温涂料优质耐用原材料，质量保证！二、引进先进的硅酸盐保温涂料生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的硅酸盐保温涂料售后体系.质量符合国家标准，每批货附带的检测报告！四、超大的硅酸盐保温涂料日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！廊坊华骏保温建材有限公司一直践行“诚信、人本、规范、创新”的核心价值观，以“奉献节能精品，锻造民族品牌”为己任，通过专业的生产技术、严谨的管理、超卓的设备，着力打造优质环保节能精品，为追求成为最值得信赖和尊重的绿色保温建材企业而不懈努力。不断学习，求新求变的创新精神；刚健有为，艰苦创业的奋斗精神；风雨同舟，共谋发展的敬业精神；以人为本，多能的管理精神；安全，精益求精的质量精神;用户至上，我为人人的服务精神；以道制欲，团结互助的自律精神；扩大联系，诚信合作的和合精神。F稀土复合保温浆料保温材料F稀土复合保温浆料保温材料本品具有导热系数低、粘接强度大、不脱落、不开裂、容重轻、施工不受设备限制，耐酸、耐碱油的腐蚀，对无毒无害，不腐蚀设备等。本产品是在传统材料的基础上融入特殊工艺复合精制而成的一种新型罐体保温涂料，品种有：硅酸盐、海泡石、硅酸镁保温涂料等，类型分湿态、干态两种。特点：施工简捷、快速，常温（10-25摄氏度）下自然冷凝，不需加热等辅助条件，具有保温、隔热、耐高温、可塑性强等特点。用途：广泛用于电力、石油、化工、制药等行业，用于对罐体、阀门、异型及常规设备的保温。技术指标：导热系数：0.058W/.k,干态容重：230kg/m3,使用温度：1200摄氏度，体积收缩率：20%包装与储运：编织袋内衬塑料袋包装，运输过程中应注意防潮、防雨、存储时应放在干燥的地方，避免曝晒，使用期为了1-2个月，稳定期为6个月。一、采用硅酸盐保温涂料优质耐用原材料，质量保证！二、引进先进的硅酸盐保温涂料生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的硅酸盐保温涂料售后体系.质量符合国家标准，每批货附带的检测报告！保温涂料（保温膏，浆料）一、采用硅酸盐保温涂料优质耐用原材料，质量保证！二、引进先进的硅酸盐保温涂料生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的硅酸盐保温涂料售后体系.质量符合国家标准，每批货附带的检测报告！四、超大的硅酸盐保温涂料日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！廊坊华骏保温建材有限公司一直践行“诚信、人本、规范、创新”的核心价值观，以“奉献节能精品，锻造民族品牌”为己任，通过专业的生产技术、严谨的管理、超卓的设备，着力打造优质环保节能精品，为追求成为最值得信赖和尊重的绿色保温建材企业而不懈努力。不断学习，求新求变的创新精神；刚健有为，艰苦

创业的奋斗精神；风雨同舟，共谋发展的敬业精神；以人为本，多能的管理精神；安全，精益求精的质量精神；用户至上，我为人人的服务精神；以道制欲，团结互助的自律精神；扩大联系，诚信合作的和合精神。（产品分为膏状或干状两种）干固后成封闭微孔，网状纤维结构保温材。产品分别有硅酸盐（镁）保温涂料、海泡石、稀土保温涂料。特点：本品具有导热系数低、粘接强度大、不脱落、不开裂、重量轻、施工不受设备限制，耐酸、耐碱油的腐蚀，对无毒无害，不腐蚀设备等。施工方法：首先把设备表面清除干净，把产品的3 - 5袋为一组加水进行搅拌成膏状（湿料可直接使用）用托板和铁抹子将设备表面抹一遍，厚度不超过5mm，干透后再进行第二次涂抹，厚度约为20mm，按此顺序直到要求厚度为止。表面压光，然后再作防水，如设备有振动，距保温层表面约10mm处增加一层铁丝网并扎紧，以防时间久后脱落，表层防水作法：本厂配有多种颜色憎水剂，可供用户选择。施工可用毛刷或滚刷两遍可达到防水效果。遍涂刷与第二遍涂刷时间间隔5分钟即可，憎水剂内禁止加水或其它化学助剂，其特点耐350高温，耐低温-100度不结冰，防腐防水抗碱性稳定。F稀土复合保温浆料保温材料