

橡胶夹布耐磨喷砂管 喷砂胶管 龙口永鑫胶管售后好

产品名称	橡胶夹布耐磨喷砂管 喷砂胶管 龙口永鑫胶管售后好
公司名称	龙口市永鑫胶管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市诸由镇羊岚村
联系电话	15154598555 15154598555

产品详情

龙口市永鑫胶管有限公司主要从事高低压橡胶软管、钻探胶管、夹布胶管、喷砂胶管、橡胶管带制品，等产品的生产和研发，主导产品包括：生产，研制高低压橡胶软管、输送皮带等以橡塑为主的，橡胶夹布耐磨喷砂管，拥有各类进口，国产生产设备120多台套，化验，分析，试验仪器设备齐全，喷砂胶管，检测手段完善。

橡胶管是用以输送气体、液体等产品类的管状橡胶制品。主要结构是由内外胶层和骨架层组成的，一般骨架层的材料可用棉纤维、各种合成纤维或者石棉钢丝等等来做。

而且一般胶管的内外胶层材料采用天然橡胶制成，具有耐油、酸、碱、有机溶剂的作用。因为内胶层直接承受输送介质的磨损和侵蚀。而外胶层是保护内胶层不受外界环境的损伤，而骨架层是承压层，耐磨喷砂胶管厂家，基本上橡胶管就是这么制成的！

龙口市永鑫胶管有限公司主要从事高低压橡胶软管、钻探胶管、夹布胶管、喷砂胶管、橡胶管带制品，等产品的生产和研发，主导产品包括：生产，研制高低压橡胶软管、输送皮带等以橡塑为主的，拥有各类进口，国产生产设备120多台套，化验，分析，试验仪器设备齐全，检测手段完善。

喷砂胶管加工生产要严格要求

- 1、加工喷砂胶管前必须穿戴好防护用品，不准赤膊工作。
- 2、储气罐、压力表、安全阀要定期校验。储气罐两周排放一次灰尘，砂罐里的过滤器每月检查一次。

- 3、检查通风管及喷砂机门是否密封。工作分钟须开动通风除尘设备，通风除尘设备失效时，禁止喷砂机工作。
- 4、压缩空气阀要缓慢打开，气压不准超过0.8MPa。
- 5、喷砂胶管喷砂粒度应与工作要求相适应，一般在十至二十号之间适用，砂子应保持干燥。
- 6、喷砂机工作时，禁止无关人员接近。清扫和调整运转部位时，应停机进行。
- 7、不准用压缩空气吹身上灰尘或开玩笑。
- 8、工作完后，通风除尘设备应继续运转五分钟再关闭，以排出室内灰尘，保持场地清洁。

龙口市永鑫胶管有限公司主要从事高低压橡胶软管、钻探胶管、夹布胶管、喷砂胶管、橡胶管带制品，等产品的生产和研发，主导产品包括：生产，研制高低压橡胶软管、输送皮带等以橡塑为主的，拥有各类进口，国产生产设备120多台套，化验，高耐磨喷砂胶管，分析，试验仪器设备齐全，检测手段完善。

紧固夹布胶管时，只允许使用手动螺母扳手，严禁使用补充夹具或敲打工具。另外在紧固时，应注意螺母或螺钉的松紧程度，压紧到足以带动夹布胶管并不产生滑动力的程度为宜，防止压紧力过大造成夹布胶管破损。

橡胶夹布耐磨喷砂管-喷砂胶管-龙口永鑫胶管售后好由龙口市永鑫胶管有限公司提供。橡胶夹布耐磨喷砂管-喷砂胶管-龙口永鑫胶管售后好是龙口市永鑫胶管有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。