

# 弹簧密封圈厂 弹簧密封圈 赛朗密封科技有限公司

产品名称	弹簧密封圈厂 弹簧密封圈 赛朗密封科技有限公司
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

## 产品详情

### 耐高压密封圈厂家

4、设计简单，结构小巧，装拆方便。

橡胶O形密封圈断面结构极其简单，且有自密封作用，密封。由于橡胶O形密封圈本身及安装部位结构都极其简单，且已形成标准化，弹簧密封圈，因此安装更换都非常容易。

5、材料品种多。

可以根据不同的流体进行选择：有丁腈橡胶（NBR）、氟橡胶（FKM）、硅橡胶（SIL）、三元乙丙橡胶（EPDM）、氯丁橡胶（CR）、天然橡胶（NR）氢化丁腈胶（HNBR）、丁基橡胶（IIR）、硅氟橡胶（FLS）等。

### 弹簧密封圈

耐高温密封圈主要优点：

1、耐高温密封圈突出的耐化学性能，几乎适用于所有化学介质；

- 2、耐高温密封圈有优良的抗腐蚀性;
- 3、耐高温密封圈温度适用范围宽;
- 4、耐高温密封圈的耐压缩性好;
- 5、耐高温密封圈抗摩擦性;
- 6、耐高温密封圈良好的抗溶胀性;
- 7、耐高温密封圈可以耐高压;
- 8、耐高温密封圈具有优异的密封持久性，使用寿命长。

耐高温密封圈具有耐高温，弹簧密封圈厂，耐磨损，耐腐蚀，自润滑等特点。

产品适用于各种腐蚀性化学药品液体，弹簧密封圈批发，强碱、盐酸、硫酸等强腐蚀性液体、有机溶剂、液氧等，产品应用于石油、化工、化纤、采煤、发电、冶金等工业领域的法兰、阀门、反应釜、泵的密封。

## O型圈使用环境的影响

### 1) 工作介质和工作条件

在具体选取O型圈材质时，首先要考虑与工作介质的相容性。其次综合考虑密封处的压力、温度、连续工作时间、运行周期等工作条件。

### 2) 密封形式

按负载类型可分为静密封和动密封；按密封用途可分为孔用密封、轴用密封和旋转轴密封；按其安装形式又可分为径向安装和轴向安装。

## 弹簧密封圈

## 影响密封性能的其他因素

### O型圈的硬度

挤出间隙

压缩变形

预压缩量

拉伸与压缩

弹簧密封圈厂-弹簧密封圈-赛朗密封科技有限公司(查看)由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。东莞市赛朗密封科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。赛朗密封——您可xinlai的朋友，公司地址：广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号，联系人：黄先生。