

# 交城联宇钢模板 T型梁钢模板定做 鹤壁T型梁钢模板

产品名称	交城联宇钢模板 T型梁钢模板定做 鹤壁T型梁钢模板
公司名称	交城县联宇钢模板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吕梁市交城县西营村村西
联系电话	13835842777 13835842777

## 产品详情

我公司主营山西T型钢模板、交城盖梁钢模板、山西圆形钢模板、T型梁钢模板、山西异形钢模板、交城高铁钢模板、山西桥梁钢模板、交城高架钢模板、山西组合式钢模板等。

本公司跟您一起分享T型梁钢模板以下内容：

- 1、用双面胶带贴密实模板间的接缝处，注意不得产生漏浆，模板与混凝土的接触面应平整光滑，模板表面应涂刷脱模剂，拉杆应采用螺纹钢杆并配以垫圈。
- 2、模板内侧用预制的同标号混凝土垫块垫于承台钢筋与模板间，以保证保护层厚度；外侧用型钢或方木与基坑壁撑紧，保证位置准确模板四周用 50钢管搭设脚手架，便于模板安装及混凝土浇筑。
- 3、桥梁模板应采用2m × 1.5m的定型钢模拼装成，模板有足够的强度、刚度和稳定性，能够承受浇筑混凝土的重力、侧压力及施工中可能存在的各项荷载，并采用 50钢管作为模板的横、竖加劲肋。

公司主要销售钢模板产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：交城县联宇钢模板有限公司

我公司主营山西T型钢模板、交城盖梁钢模板、山西圆形钢模板、T型梁钢模板、山西异形钢模板、交城高铁钢模板、山西桥梁钢模板、交城高架钢模板、山西组合式钢模板等。

本公司跟您一起分享T型梁钢模板以下内容：

### 墙体组合T型梁钢模板的拆除

(1)在常温下，模板应在混凝土强度能够保证结构不变形、棱角完整时方可拆除;冬季施工时要按照设计要求和冬施方案确定拆模时间。

(2)模板拆除时首先拆下穿墙螺栓，再松开地脚螺栓，使模板向后倾斜与墙体脱开。如果模板与混凝土墙面吸附不能离开时.可用撬棍撬动模板下口，不得在墙上口撬模板或用大锤砸模板，应保证拆模时不晃动混凝土墙体.尤其是在拆门窗洞口模板时不得用大锤砸模板。

(3)模板拆除后.应清扫模板平台上的杂物检查模板是否有钩挂兜绊的地方.然后将模板吊出。

公司主要销售钢模板产品，欢迎新老客户莅临指导，T型梁钢模板厂家，共商合作！

我公司主营山西T型钢模板、交城盖梁钢模板、山西圆形钢模板、T型梁钢模板、山西异形钢模板、交城高铁钢模板、山西桥梁钢模板、交城高架钢模板、山西组合式钢模板等。

本公司跟您一起分享T型梁钢模板以下内容：

T型梁钢模板的内外支撑必须坚固可靠，T型梁钢模板定做，确保组合钢模板的整体稳定；高大的墙模板宜搭设排架式支承。柱模板现场散拼支模应逐块逐段上够U型卡、紧固螺栓、柱箍或紧固钢楞并同时安设支撑固定。

安装预拼装大片钢模板应同时安设支承或用临时支撑支稳，不得将大片模板系在柱钢筋上代替支撑，四侧模板全部就位后要随即进行校正，并坚固角模，上齐柱箍或紧固钢楞，安设支撑固定。安装预拼装整体柱模板时，应边就位，鹤壁T型梁钢模板，边校正，边安设支撑固定。整体柱模就位安装时，T型梁钢模板报价，要有套人柱子钢筋骨架的安全措施，以防止人身安全事故的发生。

公司主要销售钢模板产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

交城联宇钢模板(图)-T型梁钢模板定做-鹤壁T型梁钢模板由交城县联宇钢模板有限公司提供。交城县联宇钢模板有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！