

# 石油化工装卸车七连锁十连锁

产品名称	石油化工装卸车七连锁十连锁
公司名称	山东捷成仪表自动化技术有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	基本要素:清晰、准确、可验证、可维护、可执行 编制流程:收集-审查-编制-完整性确认 支持系统:安全仪表系统
公司地址	淄博市张店区世纪商务中心
联系电话	0533-8133899 15689071551

## 产品详情

石油化工装卸车七连锁十连锁，鹤管归位 人体静电，车辆静电，钥匙管理，装卸车流程控制器，随着安全、环保意识的提升，作业过程中安全风险的管理，危化品装卸作业过程中，装车方式由顶部装车改为底部装车，控制方式由手动操作改为智能定量装车，安全防护由单一控制模式改为集成连锁模式。防溢流、防静电保护、人体静电连锁、罐车钥匙管理的信号连锁，有效降低了安全隐患，规范了操作流程。随着加强危险化学品道路运输全过程信息化监管要求的提出，危化品装卸作业过程中，本质安全防护系统是最重要的一环。

危化品装卸本质安全防护系统主要由防溢流防静电控制器、人体静电释放器、钥匙管理系统、鹤管归位管理器、鹤管连接到位检测器以及气相鹤管油气回收流量监测仪和车辆轮阻归位控制器等组成。其中人体静电释放器和钥匙管理系统以及防溢流防静电控制器的硬件配件集中设计于一体式机柜中，其他连锁功能的硬件配件根据现场需要选配安装于适当位置。所有功能的信号集成均集中在一体式机柜中，各个功能有独立信号输出。并且主板预留3-4个信号输出位置，方便日后的系统拓展。所有信号均可以作为独立开关量信号输出至定量装车系统或者DCS控制系统，也可以集中以RS485总线通讯方式上传至DCS控制系统或者安防监管平台。

机柜式一体机每个连锁功能都提供单独一个LED状态灯显示。全程操作真人语音提示，规范化操作流程，供现场人员及时了解工作状态。

特点：1、一体式集成主板，十联锁信号独立接收、集成上传；

2、预留多路信号接口，方便以后系统拓展；

3、含一路开关量总继电器信号，所有流程正确操作后才会动作；

4、自带拨码式屏蔽开关，用户可自行选择使用功能；