

# 工程防火窗 武汉防火窗 浩雅门业

产品名称	工程防火窗 武汉防火窗 浩雅门业
公司名称	武汉浩雅门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区汉口北大道鼎泰门业市场F2-31
联系电话	13720337000 13720337000

## 产品详情

设计合理 可以外开

为了能够保证很好的防火性能，工程防火窗，现在我们所看到的多数防火窗都是属于重新设计的，可以直接进行安装的时候进行设置，这样就能够外开，武汉防火窗，即便是出现了一定的危险，救援人员也都是可以及时进行门窗的开启，这样就有效保证了安全性。而且现在很多门窗都是为了能够提升实用性，进行了整体上的设计更改，效果方面也确实是非常不错的。所以选购这类设备的时候，必须要特别注意好设计的合理性，高层使用的门窗还是应该做好安全性确认。

### 防火窗玻璃

防火窗的玻璃主要有多层复合防火玻璃、灌浆型复合防火玻璃、C类防火玻璃(单片防火玻璃、不锈钢夹丝玻璃)等组成。

(1)多层复合防火玻璃、灌浆型复合防火玻璃具有良好的高温隔热性能，主要用于室内的防火分隔或防火门，缺点是透光性会随着时间慢慢衰减。

(2)C类防火玻璃具有良好的耐火完整性，且透光性不会随着时间衰减。但是其中单片防火玻璃的透光性要优于不锈钢夹丝玻璃，这两种玻璃的主要缺点就是不具备隔热性能，所以主要用于幕墙、外墙窗户及固定式挡烟垂壁等方面。与其他隔热措施配合使用的时候，也可以作为室内的防火分隔。当外墙采用C类防火玻璃制作的防火窗时，建议窗帘采用耐洗涤性阻燃织物。

(3)防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。

### 使用与维护

1.防火窗投入使用时，应具备下列文件资料：

1 工程竣工图及主要设备、零配件的产品说明书。

2 设备工作流程图及操作规程。

3 设备检查、维护管理制度。

4 设备检查、维护管理记录。

5 操作员名册及相应的工作职责。

2. 使用单位应配备经过消防培训并考试合格的专门人员负责防火窗的定期检查和维护管理工作。

3. 使用单位应建立防火窗的维护管理档案，钢制防火窗，其中应包括本规范条规定的文件资料，并应有电子备份档案。

4.防火窗及其控制设备应定期检查、维护，并按本规范填写设备检查、使用和管理记录。

5. 每日应对活动式防火窗窗口处进行一次检查，铝合金防火窗，并应清除妨碍设备启闭的物品。

6. 每季度应对活动式防火窗的下列功能进行一次检查：

1 手动启动活动式防火窗上的控制装置，检查防火窗开关功能且无卡阻现象。

7. 每年应对防火窗的下列功能进行一次检查：

1 活动式防火窗火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能。

8. 对检查和试验中发现的问题应及时解决，对损坏或不合格的设备、零配件应立即更换，并应恢复正常状态。

工程防火窗-武汉防火窗-浩雅门业由武汉浩雅门业有限公司提供。武汉浩雅门业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。浩雅门业——您可xinlai的朋友，公司地址：湖北省武汉市黄陂区汉口北大道鼎泰门业市场F2-31，联系人：候经理。