

永川区电缆沟盖板制造厂家 盖无双沟盖板厂家

产品名称	永川区电缆沟盖板制造厂家 盖无双沟盖板厂家
公司名称	山东盖无双建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄博经济开发区沅水镇鲁山大道与鲲鹏路路口
联系电话	15266487177 15266487177

产品详情

电缆沟盖板尺寸杂乱无章，外观设计长短与总宽不尽相同，为了更好地生产制造出不来不正确，以下几个方面做为电缆沟盖板生产厂家是需注意的。

- 1.镀锌钢格栅板生产制造前应序号，序号规定从1到末尾，把每一个要生产制造出的电缆沟盖板标明号。
- 2.电缆沟盖板的开料清晰，电缆沟盖板的开料按号分配开料，每一个规格分离排序，标明号。
- 3.电焊焊接时按号由小到大逐一电焊焊接，电焊焊接进行后，电焊焊接标明号。
- 4.电缆沟盖板热镀锌进行后务必打包装，以避免电缆沟盖板序号掺合。
- 5.电缆沟盖板送货务必的发货清单，电缆沟盖板序号与设计安装一致。

以上就是为大家介绍的关于电缆沟盖板尺寸的问题，电缆沟盖板制造厂家，当出现这种情况时，一定要有序的进行工作。

电缆沟盖板的整个操作过程只需两名操作人员在3-5分钟内即可完成。与以前的人工开井相比，节省了三倍的时间和人力，

保证了操作人员的安全。电缆沟盖板易于拆卸和携带，可拆卸电缆沟盖板提升装置包括一个横杆、一条两端带挂钩的提升

链和两个底部带液压千斤顶和滚轮的支架。外出工作时，支架只需按照电缆沟盖板的宽度放置即可。由于滚轮在支架的底部，调整方便，便于携带。工作后，支架可用作装载手推车。适用于各种条件下的提升盖板。在操作过程中，可以防止操作者被挤压或撞到标签。手机的位置信息可以通过先将公里数转换成经纬度可得到。通过双重定位，可以很好地确定人员的工作范围和移动路线，从而控制工作地点与所需地点的一致性。

水沟盖板施工前包含预制场地的材料准备和准备。另按边框放样尺寸，另有专人进行角铁线切割，角铁两头切割45度拼角焊，角铁边框焊接时不可有过烧、咬边、夹渣等现象。钢筋的制作与安装，按图纸要求制作钢筋。在预制场地上水平放置角铁边框，边框底部铺3mm胶皮，确保成型后盖板底部不漏浆，底面平整光滑，

混凝土底面不高出角铁边框。

排水好：雨水即使从盖板之间的微小缝隙流进，也会顺着扣槽设计的排水槽排出，达到完全防水。

防风沙：每块盖板相互搭接压住，防止了高分子复合盖板由于重量轻、密封好而被大风吹起的可能。

防鼓起：盖板之间可留有微小缝隙，防止了由于夏天热胀而把盖板鼓起来。

平稳：盖板之间相互搭接防止当下面基层不平时会产生动、跳、响现象

为了确保复合材料盖板的正常使用，应十分注重安装质量，做到尺寸准确，安装坚固，外表清洁美观，根据复合材料盖板的技术标准，定以下安装细则：

在做基础前先确定常规盖板尺寸，根据盖板尺寸预留嵌入尺寸。

放置盖板的支撑基座必须平整，坚固，无残留杂物。

铺装盖板时每块盖板应两人协同铺装，不可单人铺装或先放盖板一端再放另一端。

铺装完成后，应检查盖板是否铺装平整，若未铺装平整应及时处理。

产品如需切割时应注意安全，盖板内有钢筋骨架，切割时应事先看好钢筋骨架位置，防止人身或设备损伤。

永川区电缆沟盖板制造厂家-盖无双沟盖板厂家(在线咨询)由山东盖无双建材有限公司提供。山东盖无双建材有限公司为客户提供“树脂排水沟,电缆沟盖板,沟盖板,复合盖板,树脂井盖,雨水篦子”等业务，公司拥有“盖无双”等品牌，专注于特种建材等行业。，在山东省淄博市淄博经济开发区沅水镇鲁山大道与鲲鹏路路口的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：翟经理。同时本公司还是从事树脂排水沟，线性排水沟，成品排水沟的厂家，欢迎来电咨询。