

西安防爆防腐操作柱

产品名称	西安防爆防腐操作柱
公司名称	西安优稳电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:优稳 型号:BZC8050
公司地址	西安市高新区创业研发园创新商务公寓14楼
联系电话	029-89839059 18991345247

产品详情

适用范围：

- 1、1区、2区危险场所。
- 2、ii a、ii b、ii c类爆炸性环境。

产品特点：

- 1、增安型外壳，内装元件为防爆 ex 元件。
- 2、外壳用玻璃增强不饱和聚酯树脂压制，耐腐蚀，抗静电，耐冲击及热稳定性好等优良性能。
- 3、防爆型控制开关具有结构紧凑，可靠性好，体积小，通断能力强，寿命长，并有多种功能供用户选配。
- 4、外露紧固件均采用不锈钢，为防掉式设计维修方便。
- 5、壳体和盖的接合面采用迷宫结构，防护性好。
- 6、立式或挂式安装，如有特殊要求特制。
- 7、钢管或电缆布线均可。
- 8、符合gb3836，iec60079标准要求。

主要技术参数：

- 1、防爆标志: exed c t6
- 2、防护等级: ip65
- 3、防腐等级: wf2
- 4、使用类别: ac-3. ac-4
- 5、额定电压: 220v/380v
- 6、额定电流: 10a
- 7、进线口螺纹: g1"
- 8、电缆外径: 12mm- 17mm
- 9、防爆指示灯电压代号:
a:ac/dc 12-36v b:ac/dc48-110v
c:dc220v d:ac200-380v
- 10、防爆指示灯颜色代号:
r:红色 g:绿色

y:黄色 w:白色

11、防爆按钮触头型式代号:

:一常开一常闭

:二常开

:二常闭

12、防爆电流表精度及规格:

1.5级/0.1a 0.5a 1a 1.5a 3a 5a 7.5a 10a

过载的电流表,5a有特殊要求,本电流表为过载表,过载电流为5倍,也可根据要求提供3倍或2倍

13、防爆电压表精度及规格:1.5级/30v 50v 75v 100v 120v 150v 200v 250v

300v 400v 450v 600v 450v-450kv

注:可接次级电压为100v的外附电压互感器。