

980焊接穿透率测量仪 云浮穿透率测量仪 景颐光电热情服务

产品名称	980焊接穿透率测量仪 云浮穿透率测量仪 景颐光电热情服务
公司名称	广州景颐光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区瑞和路39号F1栋201房
联系电话	15918860920 15918860920

产品详情

黑色尼龙透光率检测仪怎么操作

黑色尼龙透光率检测仪的操作步骤如下：按照仪器说明书的要求，将黑色尼龙试样安装在测试座上，并将其固定在仪器平台上。打开仪器电源开关，按下“1”按钮，仪器上电，指示灯绿灯常亮，仪器正常开机。在主菜单界面中，选择“黑白校正”选项，进入黑白校正界面。在黑白校正界面中，按照提示放置黑板并按照测量键进行黑校正。完成黑校正后，取出黑板，按照提示放置白色参照物或什么都不放，然后按测量键进行白校正。完成白校正后，仪器自动进入透射测量界面，此时可以将黑色尼龙试样放置在测试上进行透射测量。在透射测量界面中，按照提示输入试样厚度和标距等信息，然后按下测量键进行透射测量。测量完成后，仪器会自动计算并显示出黑色尼龙试样的透射率、透射系数和吸收系数等参数。

红外焊接透光率检测仪特点

红外焊接透光率检测仪是一种用于检测红外焊接透光率的仪器，具有以下特点：

- 高精度：**红外焊接透光率检测仪采用高精度的光学传感器和光学系统，可以准确测量红外焊接透光率。
- 高效率：**红外焊接透光率检测仪采用自动化的检测流程，980焊接穿透率测量仪，可以快速、准确地完成检测任务。
- 可靠性：**红外焊接透光率检测仪采用可靠的机械结构和电子系统，可以保证仪器的长期稳定性和可靠性。
- 人性化设计：**红外焊接透光率检测仪采用人性化的设计，操作简单、方便，易于使用和维护。

总之，红外焊接透光率检测仪具有高精度、高效率、可靠性和人性化设计等特点，可以有效地检测红外焊接透光率，为工业生产提供可靠的质量保证。

红外焊接透光率检测仪是一种用于检测焊接质量的仪器，主要用于检测焊接部位的透光率，云浮穿透率测量仪，以确定焊接质量是否合格。红外焊接透光率检测仪的操作步骤如下：

- 准备工作：**将红外焊接透光率检测仪安装在焊接设备上，并连接电源。
- 设置参数：**根据被检测的焊接部位的尺寸和形状，设置检测仪的参数，包括焊接部位的大小、检测距离等。
- 开启检测仪：**按下检测仪的开关按钮，启动检测仪。
- 检测透光率：**将焊接部位放置在检测仪的检测位置，按下检测按钮，检测仪会自动检测焊接部位的透光率。
- 分析数据：**检测仪会将检测到的透光率数据保存下来，可以通过数据分析软件进行分析和处理，以确定焊接质量是否合格。
- 关闭检测仪：**检测完成后，关闭检测仪的开关按钮，将检测仪从焊接设备上拆下，存放在适当的地方。

总之，红外焊接透光率检测仪的操作步骤包括准备工作、设置参数、开启检测仪、检测透光率、分析数据和关

闭检测仪等。红外焊接透光率检测仪的操作需要按照正确的步骤进行，激光焊接穿透率测量仪，以确保检测结果的准确性和可靠性。同时，红外焊接透光率检测仪需要选择质量可靠的产品，并按照正确的使用方法进行使用，以保证其正常工作。

980焊接穿透率测量仪-云浮穿透率测量仪-景颐光电热情服务由广州景颐光电科技有限公司提供。广州景颐光电科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！