

# 清远中空壁缠绕管 伟通管业服务至上 中空壁缠绕管厂家

产品名称	清远中空壁缠绕管 伟通管业服务至上 中空壁缠绕管厂家
公司名称	广州伟通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区红棉大道50号
联系电话	15918608825 15918608825

## 产品详情

广州伟通管业有限公司位于广州花都，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的节能环保型高科技企业。专注于提供品质、用户xinlai、高及服务的市政管道产品。

HDPE中空壁缠绕管性能：DPE是高分子聚合物，使中空壁缠绕管材有很好的柔韧性和整体抗外压能力，在有超重荷载路面下使用时，可保证通行安全。由于管材的柔韧性，地面不均匀沉降等地质活动时，能将管道破坏损失降为少，提高了公用设施抗震减灾的能力。具有很好的柔韧性、抗震性能。

管道采用缠绕工艺成型，在节省材料的前提下，提高了管材的环刚度。具有很高的环刚度: 高密度聚乙烯具有极强的耐腐蚀和抗化学物质侵蚀的能力，在输送腐蚀流体或在腐蚀性极强的土壤中敷设时无须任何防腐处理，性能大大优于其它管材。由于其优异的耐老化性能，作为埋地管道使用，可确保50年的使用寿命。抗化学、耐老化能力强：

广州伟通管业有限公司位于广东，中空壁缠绕管，是一家集研发、制造、销售服务为一体的节能环保型高科技企业。专注于提供品质、用户xinlai、高及服务的市政管道产品。公司引进世界的全自动生产设备，年产量可达到15000吨以上。确保产品从原料到成品各个环节的品质。产品经国家化学建材检测中心检测，各项性能指标均符合标准，通过中国环境保护标志认证和质量体系认证。

HDPE中空壁缠绕管采用高密度聚乙烯原料，通过热挤塑缠绕成型，它除了具有普通塑料管所有的耐腐蚀好绝缘高，内壁光滑，流动阻力小等特点以外，因采用了特殊的中空“工”字型结构，清远中空壁缠绕管，所以还具有优异的环节刚度和良好的强度与韧性，重量轻、耐冲性强，不易破损特点。作为成熟的产品，HDPE缠绕增强管在国外早已得到广泛应用，在国内也被建设部评为重点推广产品。

HDPE中空壁缠绕管特点：1.HDPE没有毒，优良的抗冲击、抗压性能、耐化学腐蚀。2.耐老化：管材通常为黑色，可承受在存放、施工过程中太阳的暴晒。3.优良的耐磨性能：比钢管、水泥管还耐磨，排水快速，流量大。4.可按照客户要求定制长度，减少管材连接数量，避免污水渗漏造成的环境污染。5.连接方便快捷：采用的电热熔连接，管材与管件熔为一体，避免污水渗漏。6.任意的管材长度和的电热熔连接，管材与管件熔为一体，避免污水渗漏。7.与传统水泥管道相比，节省了施工费用和大部分基础费用，使得综合造价低于传统水管造价。

广州伟通管业有限公司位于广东广州花都区，主营 塑料建材 建筑、建材类管材 工地施工材料 PE管 HDPE 等。公司秉承“为顾客服务，勇攀高峰”的经营理念，坚持“诚实守信”的原则为广大客户提供的服务。如果您对我公司的产品服务有兴趣，请在线留言或者来电咨询！

## HDPE中空壁缠绕管的施工流程及工艺介绍

### 一、分析HDPE管材的特性

管道制造时保证管道内径，平口管材，对接管口，使用电热熔联接；

重量轻，中空壁高密度聚乙烯管约为同等长度水泥管重量的1/8；

柔性管材及接口，不要求制作砼基础。

### 二、选定安装工艺和流程

选定确保管材连接强度和密闭性要求的连接工艺，确定管道地面连接整体吊装的施工方案。在沟槽边平地连接管道，整体吊装就位，减少沟槽内施工条件恶劣，水、泥砂等对连接效果造成不良影响，质量控制重点放在管口的连接及处理上。

确定按以下工序施工：测量放线——管沟开挖——基础砂垫层制作——检查井制作——管道拼接——管道安装——管道与井口连接——管道压腰——闭水试验——回填土

### 三、管道安装施工工艺

沟槽开挖 管沟深开挖达4m，土壤条件差，中空壁缠绕管厂家，地下水位高，按分层组合槽开挖，中空壁缠绕管品牌，将管基夯实平整，铺垫200mm的砂层，增大管道底部与基础接触面积，保护管道。

清远中空壁缠绕管-伟通管业服务至上-

中空壁缠绕管厂家由广州伟通管业有限公司提供。广州伟通管业有限公司是广东 广州,复合管的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在伟通管业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创伟通管业更加美好的未来。