

电动加压送风口 春志空调咨询优惠 厂价供应电动加压送风口

产品名称	电动加压送风口 春志空调咨询优惠 厂价供应电动加压送风口
公司名称	德州春志空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	13583450680

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州春志空调设备有限公司

电动加压送风口和正压送风风机防烟系统联动控制方式介绍：

一、电动加压送风口开启方式： 、手动：现场操作； 、自动：通过报警总线和控制模块实现，电动加压送风口报价，通过监视模块反馈开启信号；

二、正压送风风机开启方式： 、手动：在消防控制中心通过硬接线手动控制； 、自动：a、通过报警总线和控制某块实现；b、利用正压送风阀的微动开关的硬接线直接启动；c、通过监视模块、硬接线反馈开启信号；

正压送风口火灾自动报警怎么进行消防联动控制设计?

1、一般规定

1.1消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接受相关设备的联动反馈信号。1.2消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V，其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。1.3各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。1.4消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备，除应采用联动控制方式外，还应在消防控制室设置手动直接控制装置。1.5启动电流较大的消防设备宜分时启动。1.6需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，批发电动加压送风口，其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。

送风口可作为终端过滤装置直接安装在洁净室顶棚处

，电动加压送风口，结构紧凑，密封，进风方式有侧进风和顶进风，法兰口有方形和圆形两种结构。3.有时洁净室由于受到土建高度限制或必须采用紧凑型设计时，可选用一体化过滤器送风口。4.重量轻、安装更方便，尤其适合安装于彩钢板结构及铝合金龙骨的洁净室中。5.可根据用户要求加装调节阀和保温层。电动加压送风口-春志空调咨询优惠-厂价供应电动加压送风口由德州春志空调设备有限公司提供。德州春志空调设备有限公司为客户提供“排烟阀,排烟风机,防火阀,新风换气机,风机箱,风机盘管”等业务，公司拥有“春志空调”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在山东省德州市鲁权屯工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吴宝春。