

# 锡林郭勒盟稳定土拌和站 潍坊创达机械 稳定土拌和站采购

产品名称	锡林郭勒盟稳定土拌和站 潍坊创达机械 稳定土拌和站采购
公司名称	潍坊创达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市兴安街道双丰大道兴安工业 园（注册地址）
联系电话	15966153008 15966153008

## 产品详情

稳定土拌和站：生产稳定土的机器设备集合，是对各种混合料进行搅拌制成稳定土。它包括：水泥罐体，800型稳定土拌和站，计量输送设备，搅拌设备。 1.稳定土拌和站能自动配料、连续搅拌、手动卸料装车等全部控制，为了方便维护，控制系统还有手动控制切换功能；  
2.控制系统具有数据储存时间长，班报、日报、稳定土拌和站月报和年报的统计及打印功能。  
3.控制系统具有显示各物料的流量和累计量、故障报警信息和参数修改等功能；  
4.动态工艺流程显示，锡林郭勒盟稳定土拌和站，各设备的运行状态。

我公司主要从事稳定土拌和站的研究，是的稳定土拌和站供应厂家，多年来以过硬的技术赢得广大客户的拥护与xinlai。我们在这里大致介绍一下稳定土拌和站在进行调试前的准备事项：

- 1、检查各部分的紧固是否连接可靠，特别要检查搅拌主机中的搅拌叶片及搅拌轴的连接螺栓是否紧固，新机应重新紧固检查一遍。
- 2、检查操作台和电气柜中各接头连接无错接漏接。
- 3、检查各部分润滑情况，保证各润滑点润滑油，各减速箱及电动滚筒油位在要求范围内。

气路系统是稳定土拌和站运转的执行装置，它的作用是按工业微机所发出的指令及时开关各骨料仓、搅拌机卸料门、水泥称卸料门，对水泥仓内水泥破拱，对添加剂吹气搅拌，保证各种骨料、水泥、添加剂的正确计量，并完成成品料的装车任务。只有正确的使用维护该系统，才能保证整机生产的 g a o 效率和良好的经济性。稳定土拌和站由搅拌系统、骨料供给系统、计量系统、控制系统和外配套设备组成。

混凝土搅拌站的型号由一些字母和数字组成:由混凝土搅拌站(楼)的组代号、装机台数、搅拌机形式代号、主参数和变型或更新代号等组成。组代号HZ为混凝土搅拌站,HL为混凝土搅拌楼;装机台数用阿拉伯数字标准,单机可省略;搅拌机型式代号S为双卧轴式,稳定土拌和站采购,D为单卧轴式,T为行星式,W为涡浆式,F为锥形倾斜出料式,Z为锥形反转出料式;主参数代号为生产率,单位m<sup>3</sup>/h;变更或更新代号用A、B、C...表示。例如:HZS240混凝土搅拌站代表为双卧式混凝土搅拌站,一个小时的生产率为240立方。锡林郭勒盟稳定土拌和站-潍坊创达机械-稳定土拌和站采购由潍坊创达机械有限公司提供。锡林郭勒盟稳定土拌和站-潍坊创达机械-稳定土拌和站采购是潍坊创达机械有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:李经理。