

升降平台 昂索威尔|欢迎咨询 升降平台

产品名称	升降平台 昂索威尔 欢迎咨询 升降平台
公司名称	合肥昂索威尔机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西县华南大道与国一路交叉口
联系电话	18256096715 18256096715

产品详情

产品结构坚固，承载量大，升降平台，升降平稳，安装维护简单方便，小型移动升降平台，是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。根据升降台的安装环境和使用要求，选择不同的可选配置，可取得更好的使用效果。支架能在导轨安装时于水平方向和前后有一定的调节量。井道支架间距一般不大于2.5m，特殊情况超过2.5m时，必须对导轨的承载能力进行核算。经常检查各部的连接情况，如有松动应予拧紧。机体连接螺栓应在机体受压时检查松紧度(可采用旋转臂的方法去造成受压状态)，剪叉式升降平台，所有连接稍轴都有开口销，并需张开充分。

用导轨压板将导轨压紧在导轨架上，当井道下沉，导轨因热胀冷缩，导轨受到的拉伸力超出压板的压紧力时，导轨就能做相对移动，从而避免了弯曲变形。导轨式升降机是一种非剪叉式液压升降机械设备·用于二三层工业厂房，餐厅，酒楼楼层间的货物传输·低高度在150-300mm，升降平台多少钱，尤其适合不能开挖地坑的工作场所，并且无须上部吊点。导轨式升降机的升高通常由电箱操作。升降机须在使用前检查电箱。如果电箱没有问题，它可以开始工作。

升降装置的内部结构主要由齿轮机构、支架、蜗轮蜗杆、导向机构、吊臂、上、下壳等组成。齿轮机构齿机构主要包括大、小齿轮、缠带轮、中轴以及由止动扣、扭簧组成的保险装置。用导轨压板将导轨压紧在导轨架上，当井道下沉，导轨因热胀冷缩，导轨受到的拉伸力超出压板的压紧力时，导轨就能做相对移动，从而避免了弯曲变形。

每根T型导轨长3~5 m，导轨的端部要加工成榫头和榫槽，端部底面下铣有用于连接的加工平面和四个连接螺栓孔。

升降平台-昂索威尔|欢迎咨询-升降平台多少钱由合肥昂索威尔机械有限公司提供。合肥昂索威尔机械有限公司是一家从事“升降机,登车桥”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昂索威尔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昂索威尔在库存交通产品及用具中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！