

加成型硅橡胶

产品名称	加成型硅橡胶
公司名称	深圳市红叶液体硅胶有限公司
价格	85.00/公斤
规格参数	品牌:红叶硅胶 型号:HY-E 粘度:15000
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇六联石碧工业区红岭一路三号A栋
联系电话	0189-38867576 18938867576

产品详情

厂家直销加成型硅橡胶

加成型液体硅胶的用途

- 1) 用来制作各类模具如：糖艺模具、食品模具、树脂钻模具、文化石模具、水泥构件模具、蛋糕模具、金属工艺品模具等。
- 2) 用于制作各类硅胶产品：服装辅料矽利康、商标矽利康、婴儿奶嘴、涂布印花、丝网印刷矽利康、人体皮肤、胸垫、肩垫、人体器官、仿真人体、机器人用硅胶等。

加成型液体硅胶的操作

将a、b按照1:1或者10:1（具体配比看产品用途）的配比混合，搅拌均匀后进行抽真空处理（抽真空的时间不宜超过5分钟，当真空机表头指针指到-0.1的时候即表明抽真空完毕），真空完毕后取出直接涂刷或灌注使用。

注意：该类硅胶是食品级硅胶，固化剂为铂金催化剂。故在使用的过程中，不能接触含有氮（n）、磷（p）、硫（s）元素的物质以及一些有机锡、重金属类的物质，否则会导致硅胶的不固化。

厂家直销加成型硅橡胶

加成型液体硅胶的特点

- 1) 粘度低、流动性好、好操作、可室温硫化、也可加温硫化
- 2) 线收缩率低，收缩率在千分之零点一。
- 3) 食品级、无毒无味、通过fda食品级认证
- 4) 拉伸撕裂强度好，翻模次数多

加成型液体硅胶的参数

	项目	e620#
状态	外观 (a/b组份)	半透明液体
	粘度 (a/b组份) mpa.s	2000-3000
操作	操作时间 min	25
	硫化时间 h	3-6
硫化后	硬度 (邵氏a)	50-150
	拉伸强度mpa	4.7
	撕裂强度kn/m	22
	伸长率%	520
	缩水率%	0.01

产品型号：hy-e

所在地：广东深圳

运输：广东省内走快递，广东省外低于3kg走中通快递，高于3kg走物流。

储存

：未开封钱置于阴凉通风处，可保存一年；开封后，请尽快三个月内使用完，若未使用完，请务必在每次取完硅胶后密封保存好！

深圳市红叶杰科技有限公司

联系人：何海敢

电话：1863-8867576

手机：18938867576 传真：0755-89948030

邮箱：2355542578@qq.com

qq：2355542578 旺号：hhg7866

产品网站: <http://show.guidechem.com/szrl/> <http://gb.szrl.net/>

<http://shop1352858426064.cn.alibaba.com/>

视频网站：<http://www.tudou.com/home/hongyejie786/>

厂家直销加成型硅橡胶