

# fluke923热敏式风速仪ST20

产品名称	fluke923热敏式风速仪ST20
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:美国福禄克 型号:fluke923
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A
联系电话	13530207872

## 产品详情

### fluke-f923热线式风速仪

fluke 923是一款可以分离显示屏的热敏风速仪，显示屏和传感器一体时采用红外通讯方式，当分离时采用无线通讯方式；显示屏最远可以距离传感器30m仍可以精确读数，不会影响数据的实时性和精度。热敏风速传感器探杆可伸缩，传感器上的保存按钮方便随时保存测量数据，支持保存数据的平均值运算；只要输入风管的尺寸，便可直接显示风量；可以设定风速报警值，达到报警界限后蜂鸣震动报警；为了更精确的测量，仪表还支持大气压的输入。

· 传感器和表体无线分体式设计，采用射频无线通讯，显示器最远可以距离传感器30m，仍能够实时读数；使用户测量时不再受电缆线的羁绊与束缚。· 风速测量量程：0.2m/s-20m/s，分辨率0.01m/s

- 更快速的测量响应，无需等待
- 细长的伸缩式探棒可方便得用于测量管道及通风口的风速
- 方便的存储按钮设计（可存储99组数据），省去了现场手写记录数据的繁琐
- 一键计算存储流速的平均值。可设置风速报警值
- 可测量风速、风量、温度，支持大气压的设定
- 保修期：2年风速

### 量程

0.20 m/s - 20.00 m/s, 40 fpm - 3940 fpm

### 分辨率

0.01 m/s, 1 fpm

精确度 ( m/s )

5% +3字 ( 读数 ) , 或者 1% +1 字 ( 满量程 )

精确度 (fpm)

5% +6 位数读数 , 或者 1% +1 位数满量程

风量

量程

0-99999m<sup>3</sup>/h, cfm, l/s

分辨率

0.001-100

准确度

风速与管道尺寸的函数

温度

量程

-20 - 60 , -4 - 140

分辨率

0.1 , 0.1

精确度 ( )

0.5 ( 0 - 45 ) 1.0 ( -20 - 0 )

和 ( 45 - 60 )

精确度( )

1.0 ( 32 - 113 ) 2.0 ( -4 - 32 )