

矿用阻燃橡套软电缆MYQ\0.3/0.5kV\3 × 2.5mm²

产品名称	矿用阻燃橡套软电缆MYQ\0.3/0.5kV\3 × 2.5mm ²
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 型号:MYP 材质:橡胶
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

矿用橡套软电缆(gb12972--91) 一、 uc ucp uy uyp电缆 用途：

适用于1流额定电压uo/u为3.6/6kv及以下铜芯橡皮绝缘橡皮护套矿用软电缆。 二、 uc ucp uy uyp电缆 使用特性： 1、 采煤机软电缆(uc、 ucp)、 移动橡套软电缆(uy、 uyp)

1)额定电压为uo/u分别为0.38/0.66kv、 0.66/1.14kv和1.9/3.3kv。 2)电缆导体的长期允许工作温度为65 。 3)电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍。 4)黄色护套电缆不得在日光下长期暴露。

2、 采煤机屏蔽.加强型软电缆(ucpjb) 1)额定电压uo/u为0.66/1.14kv

2)电缆导体的长期允许工作温度为90 。 3)电缆的小弯曲半径为电缆直径的15倍。

4)电缆不得在日光下长期暴露。 3、 采煤机金属屏蔽软电缆(ucpt) 1) 额定电压uo/u为0.66/1.14kv 2) 电缆导体的长期允许工作温度为90 。 3) 电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍。

4、 屏蔽.型软电缆(uypj)、 屏蔽橡套软电缆(uypt、 uypd) 1)额定电压uo/u为3.6/6kv。

2)电缆导体的长期允许工作温度为90 。 3)电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍。

4)电缆不得在日光下长期暴露。 5)电缆的地线芯必须发好接地。

5、 矿用电钻电缆(uz、 uzp)、 矿用移动轻型橡套软电缆(uyq) 1)额定电压uo/u为0.3/0.5kv

2)电缆导体的长期允许工作温度为65 。 3)电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍。 三、 uc ucp uy uyp电缆

型号、 名称及用途： 型号、 名称及用途电表1 表1 型号 名称 用途 uc-0.38/0.66 采煤机橡套软电缆

采煤机及类似设备的电源连接 ucp-0.38/0.66、 ucp-0.66/1.14、 ucp-1.9/3.3 采煤机屏蔽橡套软电缆

ucpjb-0.66/1.14 采煤机屏蔽.编织加强型橡套软电缆 采煤机及类似设备的电源连接， 电缆可直接拖拽使用

ucpt-0.66/1.14 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 采煤机及类似设备的电源连接 uy-0.38/0.66 uyp-0.38/0.66

uypt-0.66/1.14 矿用移动橡套软电缆 矿用移动屏蔽橡套软电缆 矿用移动屏蔽橡套软电缆

各种井下移动采煤设备的电源连接 uypj-3.6/6 矿用移动屏蔽橡套软电缆

井下移动变压器及类似设备的电源连接 uyp-3.6/6 uypt-3.6/6 矿用移动屏蔽.型橡套软电缆

移动式地面矿山机械电源连接， 环境温度下限为-20 uypd-3.6/6 uyptd-3.6/6 矿用移动屏蔽橡套软电缆

矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 移动式地面矿山机械电源连接， 环境温度下限为-40 uz-0.3/0.5 uzp-0.3/0.5

矿用电钻电缆 矿用屏蔽电钻电缆 煤矿井下电钻的电源连接 uyq-0.3/0.5 矿用移动轻型橡套软电缆

煤矿井下巷道照明， 运输机联锁和控制与信号设备电源连接