

MYP3*6+1*6矿用电缆0.66/1.14KV

产品名称	MYP3*6+1*6矿用电缆0.66/1.14KV
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 型号:MYP 材质:橡胶
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

煤矿用移动轻型橡套软电缆MY-0.38/0.663

(MY) UY-0.38/0.66 矿用移动橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
(MYP) UYP-0.38/0.66 矿用移动屏蔽橡套软电缆
额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 (MYP) UYP-0.66/1.14
矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接

芯数×导体 护套标称厚度 (mm) 电缆外径 电缆参考重量 (kg/km) 标称截面 (mm²) 动力线芯
UC-0.38/0.66 UCP-0.38/0.66 动力线芯 地线芯 绝缘标称厚度 (mm) , 小值 , 大值 , 小值 , 大值 UC
UCP 3×4 1×4 1.4 3.5 20.3 23.4 23.7 27.2 670 785 3×6 1×6 1.4 3.5 23 26.4 26.4 30.1 838 927 3×10 1×10
1.6 4 27.5 31.3 30.9 34.7 1292 1400 3×16 1×16 1.6 4 29.6 33.4 33 36.8 1465 1586 3×25 1×16 1.8 4.5 35.6 39.8
39 43.2 2159 2296 3×35 1×16 1.8 4.5 38.7 42.1 42.1 46.3 2596 2783 3×50 1×16 2.5 43.6 47.1 47.1 51.4 3385
3548 3×70 1×25 2.5 49.7 54.4 52.4 57.1 4292 4477

芯数×导体 电缆外径 电缆参考重量 (kg/km) 标称截面 (mm²) 动力线芯 护套标称 UC-0.38/0.66
动力线芯 地线芯 绝缘标称厚度 (mm) 厚度 (mm) , 小值 , 大值 3×10 1×10 1.8 4.5 32.4 36.2 1476
3×16 1×10 1.8 4.5 34.6 38.4 1737 3×25 1×16 2.5 41.4 45.3 2400 3×35 1×16 2.5 44.2 48.4 2857 ×350
1×16 2.2 5.5 49.1 53.4 3549 3×70 1×25 2.2 5.5 55.5 60.2 4608 3×95 1×25 2.4 6 61.2 65.9 4608

- 1、矿用移动橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
- 2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20 时不高于3k 。
- 3、产品标准：MT818.5-1999。

煤矿用电钻屏蔽橡套电缆MZP-0.3/0.5 (2.5~4) mm² 煤矿用移动轻型橡套软电缆MYQ-0.3/0.5

(1.0~2.5) mm² 煤矿用移动橡套软电缆MY-0.38/0.66 (4~150) mm²

煤矿用移动屏蔽橡套软电缆MYP-0.38/0.66 (4~150) mm² 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆MYP-0.66/1.14

(10~150) mm² 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆MYPT-1.9/3.3 (35~150) mm²

煤矿用移动金属屏蔽.型橡套软电缆MYPTJ-3.6/6 (25~150) mm

