

足球场人造草坪厂家 低价拿货

产品名称	足球场人造草坪厂家 低价拿货
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 厂家服务:包工包料一站式服务 适用场所:足球场 体育场 高尔夫球场
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

人造草坪质量两大标准，分别是人造草坪产量标准和人造草坪铺装场地质量标准。产品标准包含人造草丝质量、人造草坪物理项检验标准;场准包含场地平整度、倾斜度以及场地尺寸控制等标准。

产量标准人造草丝采用PP或PE材料，草丝需经过严格的把关，人造草坪生产商需拥有二级防火认证、有毒有害物质认证、防腐、耐磨认证等;同时，草坪底部所用背胶也影响着人造草坪质量，背胶需拥有、认证。

质量物理项检验标准：即对人造草丝拉伸度、抗老化、人造草坪颜色以及其他人造草坪标准。人造草丝拉断伸长率纵向伸长率不得低于15%，横向伸长率不得低于8%;人草坪撕裂强度标准纵向少达到30KN/m，横向不低于25KN/m;人造草坪伸长率和撕裂强度达标，草坪质量进一步加强。

颜色标准：草坪颜色需经耐硫酸。选取适量的人造草坪样品，将其放入浓度为80%的硫酸中浸泡3天，三天之后观察草坪颜色，草坪颜色若是无变化，则鉴定人草坪颜色符合人造草坪质量标准。

另外，人造草坪需经老化测试，老化测试后鉴定草坪抗拉强度，纵向少达16 MPa，横向不低于8 MPa;撕裂强度纵向不低于25 KN/m，横向不低于20 KN/m。同时人造草坪质量还需有防然标准，防然性选取适量草坪样品在25--80 kg/m²填充细砂后进行，若是燃烧斑点直径在5cm以内为1级，其人草坪防燃性达标。

场地铺装质量标准场地平整度控制在10mm，利用3m小线测量，避免出现较大的误差;草坪铺装时，确保场地倾斜度控制在1%以内，并用水准仪测量;倾斜度控制，以便草坪排水顺畅。同时人造草坪场地长度和宽度尺寸误差控制在10mm，用直尺测量，将误差控制在低。