

# 矿山耐磨陶瓷刀型闸阀、耐磨刀闸阀ZM73TC-10C

产品名称	矿山耐磨陶瓷刀型闸阀、耐磨刀闸阀ZM73TC-10C
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/件
规格参数	型号:PZ73TC-10C 口径:DN200、DN100、DN125 驱动方式:手动、气动、电动
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73TC-10C DN200、DN100、DN125矿山耐磨陶瓷刀型闸阀、耐磨刀闸阀ZM73TC-10C、手动、气动、电动刀闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

矿山耐磨陶瓷刀型闸阀、耐磨刀闸阀ZM73TC-10C适于用高硬度的颗粒等介质,有软颗粒但又有腐蚀性的介质的管道上作启闭之用。产品广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统,尤其适用于火力发电厂石子煤系统。可采用手动、气动和电动等驱动方式。

矿山耐磨陶瓷刀型闸阀、耐磨刀闸阀ZM73TC-10C的安装使用：

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;
- 3.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活;
- 4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性;
- 5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必需空间;
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行;

7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

矿山耐磨陶瓷刀型闸阀、耐磨刀闸阀ZM73TC-10C主要零部件材料：

序号	名称	材料	序号	名称
1	阀座	结构陶瓷	7	连接架
2	阀体	WCB	8	支架
3	阀板	不锈钢+结构陶瓷	9	螺母
4	填料	柔性石墨	10	连接盘
5	填料压盖	WCB	11	电液动装置
6	锁轴	2Cr13	12	

矿山耐磨陶瓷刀型闸阀、耐磨刀闸阀ZM73TC-10C主要外形和连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1	D2	H
50	1.0	43	165	125	99	285
65		46	185	145	118	300
80		46	200	160	132	315
100		52	220	180	156	365
125		56	250	210	184	400
150		56	285	240	211	475
200		60	340	295	266	540
250		68	395	350	319	630
300		78	445	400	370	780
350		90	505	460	429	885
400		90	565	515	480	990
450		90	615	565	530	1100
500		114	670	620	582	1200