

DMZ73H-16C手动对夹刀闸阀

产品名称	DMZ73H-16C手动对夹刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	450.00/件
规格参数	型号:DMZ73Y、X-16C 口径:DN80、DN100、DN125 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ73H-16C手动对夹刀闸阀DMZ73Y、X-16C DN80、DN100、DN125产品概述：手动暗杆刀型闸阀|暗板刀型闸阀是闸阀中的新品种，体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产品。

刀形闸阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，摩擦较少，经久耐用。此种刀形闸的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封改成了面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封结构（见图一），使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作（见图二）。注：可根据使用单位的环境和要求来设计与生产，适合用户的安装和使用。DMZ73H-16C手动对夹刀闸阀产品标准：

设计制造:JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收: GB/T13927-92

DMZ73H-16C手动对夹刀闸阀主要零部件材质:阀体、上盖
阀板
阀杆
密封圈

DMZ73H-16C手动对夹刀闸阀主要性能规范:

公称压力
壳体试验
密封试验
工作温度
适用介质

PN
1.5XPN
1.1XPN
橡胶 80 四氟密封 180 硬密封
纸浆、污水、煤煤气等

DMZ73H-16C手动对夹刀闸阀结构图及连接尺寸：

DMZ73H-16C手动对夹刀闸阀外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
	500	114	568	600	1800	16-M20		500	114
	600	114	670	705	2300	20-M22		600	114
	700	127	775	810	2500	24-M22		700	127