

# DMZ73Y-10P硬密封手动暗杆刀闸阀、带盖刀型闸阀插板阀

产品名称	DMZ73Y-10P硬密封手动暗杆刀闸阀、带盖刀型闸阀插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	720.00/件
规格参数	型号:DMZ73H、X-10P 口径:DN200、DN100、DN125 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

DMZ73Y-10P硬密封手动暗杆刀闸阀、带盖刀型闸阀插板阀DN200、DN100、DN125  
DMZ73H、X-10P产品特点

- 1、暗板刀闸阀主要由阀体，闸板和上盖构成。闸板完全封闭在阀腔内，与外界隔绝；上盖设有2、小的圆形填料口，有效避免流体介质外漏。
- 3、闸板底部为U型锋利刀口，可刮除密封面上的粘着物，并能够将介质快速切断。
- 4、闸板表面精磨抛光处理获得了更好的密封效果，也有效延长了填料和阀座的使用寿命。
- 5、阀体上导向块使闸板正确运动，挤压块保证闸板有效密封。
- 6、产品主要应用于环保要求较高的气体或液体管道。

DMZ73Y-10P硬密封手动暗杆刀闸阀、带盖刀型闸阀插板阀阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。属阀门技术领域。所要解决的问题是提供一种结构长度短、体积小、密封可靠、使用寿命长的煤气刀闸阀。

标准规范： 设计制造标准： 结构长度标准：GB/T  
12221-2005 连接法兰标准：GB/T 9113 压力温度等级：GB/T  
12224-2005 试验检验标准：GB/T 13927-2008

DMZ73Y-10P硬密封手动暗杆刀闸阀、带盖刀型闸阀插板阀性能参数： 公称压力  
 PN 壳体试验 1.5 Mpa 密封试验 1.1 Mpa 工作温度 橡胶 80 四氟密封 180  
 硬密封 425 适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

零件材质： 阀体、上盖 碳钢、不锈钢 阀板 不锈钢 阀杆  
 不锈钢 密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

DMZ73Y-10P硬密封手动暗杆刀闸阀、带盖刀型闸阀插板阀的外形及连接尺寸（mm）：

压力	口径	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	
1.0	150	70	280	240	210	475	8-M20	280	
	200	80	335	295	265	540	8-M20	360	
	250	85	390	350	320	630	12-M20	360	
	300	100	440	400	368	780	12-M20	400	
	350	100	500	460	428	885	16-M20	400	
	400	110	565	515	482	990	16-M22	400	
	450	120	615	565	532	1100	20-M22	530	
	500	130	670	620	585	200	20-M22	530	
	600	140	780	725	685	1450	20-M27	600	
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	600	
	800	190	1010	950	905	2000	24-M30	680	
	900	200	1110	1050	1005	2300	28-M30	680	
	1000			1220	1160	1150	2780	28-M33	配电动
	1200			1450	1380	1325	3360	32-M36	
	1400			1675	1590	1525	3920	36-M39	
	1600			1915	1820	1750	4480	40-M45	