

DMZ73X-10C手动对夹式暗杆刀闸阀、煤气刀闸阀

产品名称	DMZ73X-10C手动对夹式暗杆刀闸阀、煤气刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	口径:DN200、DN250、DN300 性能:耐磨 连接形式:法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ73X-10C手动对夹式暗杆刀闸阀、煤气刀闸阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。属阀门技术领域。所要解决的问题是提供一种结构长度短、体积小、密封可靠、使用寿命长的煤气刀闸阀。

标准规范： 设计制造标准： 结构长度标准：GB/T
12221-2005 连接法兰标准：GB/T 9113 压力温度等级：GB/T
12224-2005 试验检验标准：GB/T 13927-2008

DMZ73X-10C手动对夹式暗杆刀闸阀、煤气刀闸阀适用于造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1000 1000	纸浆、污水、渣水混和

DMZ73X-10C手动对夹式暗杆刀闸阀、煤气刀闸阀主要零部件材质

体、盖
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸阀
碳钢、不锈钢

阀杆
不锈钢

密封面
橡胶、四氟、不锈钢、硬质

DMZ73X-10C手动对夹式暗杆刀闸阀、煤气刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1450	20-M27	600
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	600
	800	190	1010	950	898	2000	24-M30	680