

阳江卡洛斯长寿命，低维护量机房恒温恒湿专用空调

产品名称	阳江卡洛斯长寿命，低维护量机房恒温恒湿专用空调
公司名称	深圳天地恒一机房精密空调有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国卡洛斯，艾默生 型号:PEX，PET，QN
公司地址	深圳市南山区桃园路147号南景苑大厦18D
联系电话	0755-86212251 13410781027

产品详情

美国卡洛斯机房空调：

产品介绍优点：先进的智能化控制技术，全中文大屏幕lcd背光显示，易操作的人性化界面，精确的微电脑控制系统；多级密码保护，防止误操作；控制器具有掉电自恢复和高、低压保护功能；通过菜单操作可以准确了解各主要部件的运行时间；专家级故障诊断系统，可以自动显示当前故障内容，方便维护人员进行设备维护；可储存10000条历史事件记录，记录message（消息）、warning（警告）、alarm（报警）三种事件；控制器显示温湿度曲线，每5分钟记录一次温湿度值。高可靠性，超宽输入电压设计，独特的缺相保护功能和相序检测功能，来电自启动；高低电压自动监测和保护功能；产品按照每年365天，每天24小时运行长寿命设计；每一件产品均经过严格的出厂试验。

易操作维护的结构设计，全正面维护结构，易打开的前面板设计，机组维护方便易行，灵活的机组安装方式。

超强网络管理功能，配置标准的rs485监控接口，提供标准的通信协议，灵活的主备机切换功能，实现机组自动切换、轮流值班功能，方便的远程开关机和管理功能，远程告警及查询和远程故障处理及消声。

caross机组特点介绍：

双风机两侧进气，采用涡轮增压式风机，现场可调风压20pa~400pa，锅壳内藏式电机与联动，高效率，低噪音，免润滑，方便维修。同样制冷量的主机其风量大于其它空调，送风距离远，大大提高了制冷效率，尤其在夏季高温时节，效果更佳。

采用高效名牌全封闭涡旋式压缩机，噪音低、振动小；系统运行可靠性高。

铝质翅片制成的电加热器，加热表面积大，表面温度低(防止空气离子化效应)，热效率高，设有温度控制器防止加热器过热，以延长使用寿命。

高效率的蒸汽发生器型加湿器，配有全自动的节能控制电路，自动补水、排水以调节加湿量。由耐高

温塑料制成的加湿罐，加湿量大，不易结垢，方便清洗及更换。

抽屉式过滤网，采用复合纤维材料，过滤面积大，风量损失小，吸附能力强，拆卸方便，可直接清洗后使用。

中英文智能控制面板，7英寸lcd超大手触控操作界面，自动化程度高，使得机组的操作和监控变得更简洁，更方便，更容易维护和设置。

特制的大屏幕带背景光的液晶显示屏，其上的图形符号直观地反映出空调机的工作状态，能永久显示温湿度及系统的状态。

简明的菜单提示操作，可进行温湿度及系统参数的设置，以及由自动控制转入手动控制，达到分别控制空调各部分的目的。

完善的监控系统对机组的运行状况进行监控。当运行过程中发生故障时，监控系统除发出声光报警、显示诊断信息外，同时启动相应的控制程序以保护机组的安全运行。

大容量的储存器顺序储存10000条有关故障及关停机信息，可自动扫描出最近24小时的温湿度曲线，方便查阅，使操作人员充分了解空调机的工作状态，突出了空调机的免维修性，同时大大提高了系统的安全可靠性。通过远程监控软件可同时对不同地区的空调机进行联网监控(超过1km时可通过modem实现空调机的远程控制)，采用rs-485接口，在一个集中点对所有空调进行监控，最多时一台pc可同时控制160台空调。

专门设计的空调机组机架和部件的布局，使得caross空调在同样容量的机组中，成为结构紧凑、占地最小及重量最轻的机型。喷塑涂层内衬绝热吸音材料，风机的送风通道作静压箱，加之精心的设计，实现了机组的低噪音运行，可将室内机直接安置于主机房内。

设有低压停机及断电延迟开启功能，即当市电恢复正常以后，可在设定60秒时间内自动开启运行。

运转及安装条件宽，高效的冷凝器体积小、重量轻，可水平卧式或挂墙竖式安装，能满足各种安装工艺要求。