

DMZ73Y-10P手动暗杆刀型闸阀、带盖刀闸阀DN200

产品名称	DMZ73Y-10P手动暗杆刀型闸阀、带盖刀闸阀DN200
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	型号:DMZ73H、X-10P 口径:DN80、DN100、DN125 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ73H、X-10P DMZ73Y-10P手动暗杆刀型闸阀、带盖刀闸阀DN200 DN80、DN100、DN125产品特点：
1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物

DMZ73Y-10P手动暗杆刀型闸阀、带盖刀闸阀DN200性能规范:

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

DMZ73Y-10P手动暗杆刀型闸阀、带盖刀闸阀DN200安装维护:1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着;2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活;4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求*性;5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间;6.驱动装置的接线须按线路图进行;7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

DMZ73Y-10P手动暗杆刀型闸阀、带盖刀闸阀DN200零部件材料：

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

DMZ73Y-10P手动暗杆刀型闸阀、带盖刀闸阀DN200连接尺寸：

公称压力	公称通径 (mm)	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16	180
	65	48	180	145	120	298	4-M16	180
	80	50	195	160	135	315	4-M16	220
	100	50	215	180	155	365	8-M16	220
	125	57	245	210	185	400	8-M16	230
	150	57	280	240	210	475	8-M20	280
	200	70	335	295	265	540	8-M20	360
	250	70	390	350	320	630	12-M20	360
	300	76	440	400	368	780	12-M20	400
	350	76	500	460	429	885	16-M20	400
	400	89	565	515	482	990	16-M22	400
	450	89	615	565	532	1100	20-M22	530
	500	114	670	620	585	1200	20-M22	530
	600	114	780	725	685	1450	20-M27	600