

高浓度杂质泵-力华酒糟污泥泵

产品名称	高浓度杂质泵-力华酒糟污泥泵
公司名称	嵊州市力华泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:力华牌 型号:LH25-4 结构:转子
公司地址	浙江绍兴嵊州市甘霖镇石坪村52号
联系电话	86-057583539901 13587376261

产品详情

品牌：力华酒糟污泥泵(高浓度杂质泵)

材质：不锈钢

驱动方式：电动

性能：不阻塞

泵轴位置：卧式

叶轮数目：多级

用途：杂质泵

流量：1-1400 (m³/h)

扬程：0-180 (m)

转速：50-960 (rpm)

轴功率：0.75-250 (kw)

吸入口径：25-400 (mm)

排出口径：25-400 (mm)

型号：lh旋转活塞泵

供应含水率80%酒糟污泥泵

一、产品质量特点：

高效率：75-85% 高自吸：0-8米 高扬程：0-180米 高粘度：0.2-10pas

二、服务承诺：

在使用过程中发现故障在接到电话后，在周边省份48小时内赶到现场，其他偏远地区96小时内赶到现场，进行指导维修。

三、lh旋转活塞泵

1、国内命名为旋转活塞泵，国外定名为凸轮转子泵或旋转凸轮泵。

2、转子为一对共轭凸轮，当凸轮转动时，吸入口为真空，液体充满整个泵腔。凸轮继续转动，把封闭液体送往排出口，不设吸入阀和排出阀。

3、与螺杆泵比较

节能三分之一

维护周期超过螺杆泵。

可在线维护，更换备件无需拆卸任何管路，快捷实施。

非挤压工作原理，需维护部件少，大大节省备件费用。

可以干运行，突然断料或操作失误时，尤其重要，避免事故发生。

安装体积是螺杆泵的三分之一。

4、与离心泵比较

可通过大尺寸物料不堵塞。

不气蚀。

能实现气、液、固体混合输送。

能正反转。

四、实际案例

河南***集团公司

含水率：80%（酒糟污泥）

q：12m³/h

h : 0.7mpa

n : 7.5kw

n : 288r/min

进口 : 150

出口 : 100

工况 : 水平输送距离250米 , 高度5米。

选型 : lh65