

ZWC-2型钻孔瓦斯涌出初速度测定装置.txt

产品名称	ZWC-2型钻孔瓦斯涌出初速度测定装置.txt
公司名称	重庆金万机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:重庆煤科院 型号:ZWC-2型钻孔瓦斯涌出初速度测定装置.txt
公司地址	重庆市南岸区
联系电话	023-62829888

产品详情

重庆金万机电设备有限公司

网址：www.cqjwjd.cn

网址：www.cqjwjd.com.cn

网址：www.cqjwjd.net

邮箱：cqjwjd@qq.com

电话：023-62829888 传真：023-62315097

手机/qq：18996228866

手机/qq：18996228899

手机/qq：18996226699

手机/qq：18883888626

手机/qq：18883888629

qq:139083598 1836222888

qq:1838222888 1839222888

煤矿安防监控、瓦斯抽放、井下通讯及网络、井下人员及设备管理、

矿用传感器控制器及校验仪以及各类锚杆、钻机、液压支柱等等。

销售各类矿用机电设备，价格优惠质量保障，欢迎新老客户来电咨询!

zwc-2型钻孔瓦斯涌出初速度测定装置

用途：

zwc-2型钻孔瓦斯涌出初速度测定装置（以下简称测定装置）主要用于在煤矿井下采掘工作面进行煤与瓦斯突出危险性预测或防突措施效果检验时测定钻孔瓦斯涌出初速度指标。同时，该测定装置亦可用于测定钻孔自然瓦斯涌出量。

产品结构及工作原理：

测定装置构造由封孔器、测量管、测量室管、充气胶管、打气筒、低压三通、流量计等组成，测量管每节长1.5m，一般用6节，胶囊和测量管之间的密封由卡箍完成。

测定装置的基本原理为通过给封孔器的胶囊充气，胶囊膨胀后压紧煤壁达到封孔目的。封闭在测量室的钻孔瓦斯通过测量管流到流量计计量，封孔深度在10m范围内可自由调节。

技术特性：

最大封孔深度：10m

封闭钻孔直径：42～50mm

可封闭压力：0.06mpa

胶囊额定充气压力：0.2mpa

封孔器外形尺寸：38×410mm

测定装置重量：5kg

重庆金万机电设备有限公司

网址：www.cqjwjd.cn

网址：www.cqjwjd.com.cn

网址：www.cqjwjd.net

邮箱：cqjwjd@qq.com

电话：023-62829888 传真：023-62315097

手机/qq：18996228866

手机/qq：18996228899

手机/qq：18996226699

手机/qq：18883888626

手机/qq：18883888629

qq:139083598 1836222888

qq:1838222888 1839222888

煤矿安防监控、瓦斯抽放、井下通讯及网络、井下人员及设备管理、

矿用传感器控制器及校验仪以及各类锚杆、钻机、液压支柱等等。

销售各类矿用机电设备，价格优惠质量保障，欢迎新老客户来电咨询!