

# 汽车外饰件PPO 基础创新(美国) PPOEX130

产品名称	汽车外饰件PPO 基础创新(美国) PPOEX130
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:EX130 性能:高冲击 低翘曲 高流动 低吸水率
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

沙特基础NORYLPPE+PSEX130

>(PPE+PS)< 比重: 1.06 g/cm 缺口冲击: 23.97 kJ/m 材料特性: 尺寸稳定 非增强  
冲击/表面美感平衡 低翘曲材料用途: 汽车外饰件

物性信息：

物理性能	密度	1.06 g/cc
吸水率		0.060 %
		@Time 86400 sec
线性成型收缩率,Flow		0.0050 - 0.0070 cm/cm
		@Thickness 3.20 mm

抗张强度(公制)额定值 (英制)测试方法	53.0 MPa
伸长率 (断裂)	50 %
弯曲强度	78.0 MPa
弯曲模量	2.16 GPa
悬壁梁缺口冲击强度	2.35 J/cm
热性能(系数)额定值 (英制)测试方法	55.0 - 75.0 m/m- ° C @Temperature -30.0 - 30.0 ° C
载荷下热变形温度(1.8 MPa)	127 ° C @Thickness 6.40 mm