

ZT-YBF40一体化防爆振动变送器-changjiashixiao-恒泰联测仪器仪表公司

产品名称	ZT-YBF40一体化防爆振动变送器-changjiashixiao-恒泰联测仪器仪表公司
公司名称	恒泰联测仪器仪表制造(苏州)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区黎里镇城司路158号(注册地址)
联系电话	15950961239

产品详情

ZT-YBF40一体化防爆振动变送器压电式一体化振动变送器为我公司联合航振普林斯顿仪器仪表制造(昆山)有限公司的微型变送器,实现了小而精致外观。系列一体化机壳振动变送器是由压电敏感元件及测量、转换、积分、放大、变送等主要电路组成。压电式加速度传感器的基础上,增加了内置精密积分电路,实现速度量输出。具有比磁电式速度传感器响应频率范围宽大(5HZ-1000HZ)、机械运动部件不易损坏(使用寿命5年)、传感器质量小、动态特性优良等优点。变送器相应于测量值提供4-20mA的电流输出,本产品有接线容错保护,具有优良的稳定性、可靠性及很强的抗干扰能力。压电式一体化振动变送器参数:1.测量范围:0-25mm/s²,对应输出电流:4--20mA³,响应频率:3HZ-1000HZ⁴,速度方向:从底部到传感器(正向)5,环境温度:-10 --+70 6,供电电压:12V--36V⁷,壳体材料:不锈钢⁸,重量:109克⁹,安装螺纹:M8*1.25螺纹¹⁰,压电材料:PZT-511,输出方式:两线制¹²,附件:一,合格证标定参数二,安装螺钉一只三,航空插头电缆一根(标配3米)二)温度曲线参数ZT-YBF40一体化防爆振动变送器

顺源小体积DIN导轨安装低成本 变送器

DIN3 SY U-P-O / SY A-P-O 系列小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的SY U-P-O 系列直流电压信号与SY A-P-O 系列直流电流信号两隔离(工作电源与信号通道地线隔离)放大器,采用导轨安装低成本小体积设计方案,主要用来解决传感器与仪器仪表、PLC、DCS 之间:0.4-2V/0-5V/1-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA 等非标准模拟量与标准模拟信号的转换问题。产品具有高精度和高线性度特点,工作电源与信号通道间3000VDC 隔离电压,可抑制供电系统中浪涌和共模谐波干扰。这款两隔离放大器使用方便、免零点和增益调节,无需外接调节电位器等元件,适用于模拟电压与电流信号间的转换放大且输入与输出无需隔离

的场合。与顺源其它

ISO系列隔离放大器产品相比，具有体积小、成本低、频响高及更好的精度和线性度。