WGCB瓦斯抽放管道气体参数测定仪.txt

产品名称	WGCB瓦斯抽放管道气体参数测定仪.txt
公司名称	重庆金万机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:重庆煤科院 型号:WGCB瓦斯抽放管道气体参数测定仪.txt
公司地址	重庆市南岸区
联系电话	023-62829888

产品详情

重庆金万机电设备有限公司

网址：www.cqjwjd.cn

网址：www.cqjwjd.com.cn

网址：www.cqjwjd.net

邮箱：cqjwjd@qq.com

电话：023-62829888　传真：023-62315097

手机/qq：18996228866

手机/qq：18996228899

手机/qq：18996226699

手机/qq：18883888626

手机/qq：18883888629

qq:139083598　1836222888

qq:1838222888　1839222888

煤矿安防监控、瓦斯抽放、井下通讯及网络 、井下人员及设备管理、

矿用传感器控制器及校验仪以及各类锚杆、钻机、液压支柱等等。

销售各类矿用机电设备，价格优惠质量保障，欢迎新老客户来电咨询!

wgcb瓦斯抽放管道气体参数测定仪是一种便携式矿用本质安全型仪器，配合孔板、均速管或皮托管，能够测量瓦斯抽放管道中各测点的压差、抽放负压、瓦斯浓度、管道温度、抽放瓦斯的混合流量和纯流量，共可测量128个测点的数据。测定的所有数据都可存储、显示和打印。仪器具有掉电自动保护数据以及电源欠压自动断电功能。

使用范围

1. 测量某一测点的流量。通过测量孔板、均速管或皮托管的压差、抽放负压、瓦斯浓度和管道温度计算出抽放瓦斯的混合流量和纯流量。利用皮托管测量时，又可选择中心点法或高斯三点法进行测量和计算。

2. 可以把仪器作为单参数传感器使用，可分别单独测量某一测点的压差、负压、甲烷浓度、温度。不适合用于泵房连续监测。

以上各种功能可任意选择，仪器对各种功能均分配了独立的内存空间，互不影响。

性能参数

1. 仪器测量范围、分度值及精度

参数	测量范围	分度值	误差
甲烷浓度	4%～100	0.1%	真值的±10%
负压	0～100kpa	0.1kpa	±2%fs
压差	0～5.0kpa	0.01kpa	±2%fs
温度	0～50℃	0.1℃	±2%fs

2. 工作电源：ni-mh 8×a2500mah 9.6v本安镍氢蓄电池组件

3. 额定工作电压：9.6v dc

4. 额定工作电流：≤150 ma

5. 工作时间：8小时

6. 体积：290×190×69mm

7. 整机质量：3.0kg

重庆金万机电设备有限公司

网址：www.cqjwjd.cn

网址：www.cqjwjd.com.cn

网址：www.cqjwjd.net

邮箱：cqjwjd@qq.com

电话：023-62829888　传真：023-62315097

手机/qq：18996228866

手机/qq：18996228899

手机/qq：18996226699

手机/qq：18883888626

手机/qq：18883888629

qq:139083598　1836222888

qq:1838222888　1839222888

煤矿安防监控、瓦斯抽放、井下通讯及网络 、井下人员及设备管理、

矿用传感器控制器及校验仪以及各类锚杆、钻机、液压支柱等等。

销售各类矿用机电设备，价格优惠质量保障，欢迎新老客户来电咨询!