

# PA66 1300G 尼龙66" 塑料pa

产品名称	PA66 1300G 尼龙66" 塑料pa
公司名称	东莞市嘉远塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:1300G 密度:1.39 g/cm3
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶原料市场中心城E栋
联系电话	86-076928678992 13790320592

## 产品详情

供应 gf33%玻纤 pa66 1300g 日本旭化成

特性备注：增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为33%

用途：机械和电气零件、如微型电动机、汽车零件、如散热器水箱、变速杆。

重要参数：密度:1.39 g/cm3成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:127 拉伸强度:186 mpa断裂伸长率:3

%1.供应pa66美国杜邦耐高温注塑级101l、101f；供应pa66美国杜邦耐热级103hsl 103fhs 408hs

2供应pa66美国杜邦耐高温超韧st801、st811；超韧玻纤增强级8018

供应pa66美国杜邦耐磨玻纤增强v-0级防火fr50 供应pa66美国杜邦v-0级防火：fr15 fr10 fr7025v0f fr7026f0f

供应pa66美国杜邦耐磨耐高温玻纤增强级70g13l，70g43l, 70g33l，70g33hsil,70g30hsilr；

3.供应pa66德国巴斯夫注塑级：a3k，a3z。玻纤增强级：a3eg3,a3eg6,a3eg7, a3eg10,

a3wg5；级防火红磷无卤：a3x2g5、a3x2g7 4.供应pa66上海

罗地亚30%玻纤增强a216v30。高流动普通级a205f，a20v25。超韧级a246m

5.供应pa66日本东丽玻纤增强v-0防火级cm3004g-30，，cm3004g-15（含卤素），cm3004g-20；

供应pa66日本东丽v-0防火级cm3004(未强化,非卤素)；

6.供应pa66日本旭化成玻纤增强级1300g。一般级1300s。v-0防火级（不含卤素不含卤）：fr200 fr370 7.供应

pa66美国首诺耐高温玻纤增强级：r543h。玻纤增强食品级：r533h。注塑级：21spc、50bwfs。注塑级阻燃

级：m344、909 8.供应pa66新加坡杜邦耐高温玻纤增强级：70g13l，70g30l，70g33l；

9.供应pa66新加坡杜邦耐高温70g43hs1-l,70g43l；70g60l；10.供应pa66台湾南亚6512，6401g4,6410g3；

嘉远塑胶联系人:唐杰 咨询电话：13790320592，0769-33363098