

ctf150水表配套蝶阀 天飞海泰阀门有限公司

产品名称	ctf150水表配套蝶阀 天飞海泰阀门有限公司
公司名称	天津市天飞海泰阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津华苑产业区鑫茂科技园综合楼五层511室
联系电话	18920338329 18920338329

产品详情

电动阀门就是简单地利用电动执行器来控制阀门，从而实现阀门的开闭。可分为两部分，电动执行器的上部，阀门的下部。根据工程控制要求，电动阀的控制功能由电动装置完成。使用电动阀门的目的是实现阀门开、关、调联动的非人工电气控制或计算机控制。目前使用电动设备不仅仅是为了节省人力。由于不同厂家的产品功能和质量差别很大，因此，电气设备的选择和阀门的选择对项目同样重要。电动执行器是实现阀门程序控制、自动控制 and 远程控制不可缺少的设备，ctf150水表配套蝶阀多少钱，其运动过程可以通过行程、扭矩或轴向推力大小来控制。由于阀电动装置的工作特性和利用率取决于阀门的类型、装置的工作规格以及阀门在管道或设备中的位置，因此，正确选择电动执行器对防止过载现象（工作扭矩高于控制扭矩）非常重要。

1计算流量的确定。现有的生产能力、设备负荷及介质的状况，ctf150水表配套蝶阀报价，决定计算流量的 Q_{max} 和 Q_{min} 。

2电动阀门前后压差的确定。根据已选择的阀流量特性及系统特点选定 S (阻力系数)，再确定计算压差。

3计算 C_v 。根据所调节的介质选择合适的计算公式和图表，求得 C_{max} 和 C_{min} 。

4)选用Cv。根据Cmax，ctf150水表配套蝶阀，在所选择的产品标准系列中选取>Cmax且与其接近的一级C。

5)电动阀门实际可调比的验算。一般要求实际可调比 10。

6)阀座直径和公称直径的确定。验证合适后，根据C确定。

确保安全

- 1．防止泄漏。安装时，不漏调节阀外的空气（密封条、法兰密封垫片）。
- 2．安装排气阀或排水阀。
- 3．使用安全的管道。

确保性能。

安装调节阀时，请尽量不要影响性能。空气调压阀的进气口应为直管段，阀前、阀后均应安装压力表。阀门进口直线段越长，ctf150水表配套蝶阀厂家，性能越好。出口管道的直线损坏也必须足够长。

- 1．安装位置易于接近。
- 2．方便的手动操作。
- 3．环境保护。调节阀的执行机构不得暴露在高温下。当温度超过 3 8 时，膜片、密封和定位部件受温度影响较大。注意管道的振动，这需要伸缩接头。
- 4．集经济。为了在满足使用要求的同时降低成本为目标，必须考虑调节阀、管道和管道、辅助设备。

ctf150水表配套蝶阀多少钱-天飞海泰阀门有限公司由天津市天飞海泰阀门有限公司提供。天津市天飞海泰阀门有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的特殊阀门等行业积累了大批忠诚的客户。天飞海泰带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！