

# 家用网线 安徽振维

产品名称	家用网线 安徽振维
公司名称	安徽振维信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市 蜀山区科学大道88号信达银信广场A座626室
联系电话	18856958221 18856958221

## 产品详情

超五类网线的标识是“CAT5”，家用网线，带宽100M<sup>2</sup>，适用于百兆以下的网；超五类网线的标识是“CAT5E”，带宽155M，是主流的产品。六类网线接插设备线与跳线对于24AWG（0.51mm）多股导线组成的UTP跳接线与设备线的额定衰减率为20%。采用26AWG（0.4mm）导线的SCTP线缆的衰减率为50%。网线是连接计算机与计算机、计算机与其它网络设备的连接线。常用的网线有双绞线和同轴细缆。双绞线是由四对外覆绝缘材料的互相绞叠的铜质导线组成，并包裹在一个绝缘外皮内。

网线制作利用压线钳的剪线刀口剪取适当长度的网线。每对线都是相互缠绕在一起的，制作网线时要将8条导线一一拆开，然后按照规定的线序排列整齐。有条件的话大家可以找100米的双绞线利用Windows中的“网络监视器”实地测试一下，5类线能达到100Mbps，3类线只有10Mbps。超六类网线和六类网线都有三种规格：非屏蔽网线、屏蔽网线和双屏蔽网线。6外护套根据环境的不同可以通用。有阻燃的低烟无卤的等。

六类网线接插设备线与跳线（1）对于24AWG（0.51mm）多股导线组成的UTP跳接线与设备线的额定衰减率为20%。采用26AWG（0.4mm）导线的SCTP线缆的衰减率为50%。（2）超5类模块化线缆需要在出厂前端接与测试。（3）多股线缆由于具有更大的柔韧性，建议用于跳接线装置。六类网线的距离变化（1）对于UTP跳接线与设备线，水平链路的两

端长为5m（16英尺），以达到100m（328英尺）的总信道距离。（2）对于二级干线，中间跳接到水平跳接（1C到HC）的距离减为300m（984英尺）。从主跳接到水平跳接（MC到HC）的干线总距离仍遵循568-A标准的规定。（3）中间跳接中与其它干线布线类型相连接的设备线和跳接线从“不应”超过20m（66英尺）改为“不得”超过20m（66英尺）。

家用网线-安徽振维(推荐商家)由安徽振维信息科技有限公司提供。“计算机软硬件,技术服务,网络设备”选择安徽振维信息科技有限公司，公司位于：安徽省合肥市蜀山区科学大道88号信达银信广场A座626室，多年来，安徽振维坚持为客户提供好的服务，联系人：王总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽振维期待成为您的长期合作伙伴！