

充气柜环网柜厂 深圳环网柜厂 安浩电气易操作

产品名称	充气柜环网柜厂 深圳环网柜厂 安浩电气易操作
公司名称	广东安浩电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇大田村汇龙路恒溢工业园
联系电话	13798243356

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东安浩电气设备有限公司

小区开闭所有电磁辐射对身体有影响：

对人的身体有影响，具体危害如下：

- 1、危害人体健康。受到这种电磁辐射作用的人，环网柜厂会出现，降低、白血球减少、心动过缓和某些视觉障碍。
- 2、干扰电子设备、仪器仪表的正常工作，造成信息失控，环网柜厂控制失灵，对通信产生干扰和破坏。
- 3、会造成、爆燃危险。比如强高频电磁场可能使得相邻金属器件之间打火，引起、环网柜厂可燃气体或可燃液体的燃烧或者。

开闭所距建筑物（高层）的间距和有规范要求：

开闭所是将高压电力分别向周围的几个用电单位供电的电力设施，环网柜厂位于电力系统中变电站的下一级。其特征是电源进线侧和出线侧的电压相同（开闭所内没有设置变压器）。当然，区域变电站也具有开闭所的功能。但需明确的是，开闭所是区别于变电站而言的。环网柜厂开闭所也指用于接受电力并分配电力的供配电设施，高压电网中称为开关站。中压电网中的开闭所一般用于10kV电力的接受与分配。环网柜厂根据开闭所的定义，因所内不设变压器，只设真空环网柜，环网柜厂所以和建筑物没有间距的规定，可与建筑比邻设置，也可设置在建筑物内部，对于住宅小区内的开闭所，供电部门一般要求将开闭所设置在首层。

开闭所微机保护装置选择方案一：

方案一：选用我公司97X系列微机保护装置，这款微机保护装置具有14路开关量输入，环网柜厂可以测量三相电压，三相线电压，有功，无功，频率，电度。环网柜厂电流电压测量等级达到0.2级，具体485通讯，光纤通讯，以及网通讯多种通讯接口，可以用于110KV及以下电压等级的任意场所，是项目，高要求项目的选择。环网柜厂此款微机保护装置用于10KV开闭所站，可以真正意义上实现无人值守功能，确定电站的可靠安全运行。