

高分子自粘胶膜防水卷材施工工艺 星洲防水厂

产品名称	高分子自粘胶膜防水卷材施工工艺 星洲防水厂
公司名称	潍坊市星洲防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业区
联系电话	15063659238 15063659238

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市星洲防水材料有限公司

自粘胶膜防水卷材采用进口原材料和有机化合物的技术，产品具有两层、三层结构，平滑，便捷的外层，中间是一个微孔材料，内层PE材料密封方便。下面为大家简单介绍下该防水卷材：

- 1、该产品具有防水，防开裂和抗裂的优点；
- 2、该产品是天然材料，耐腐蚀、耐磨损、易回收再利用，是一种环保产品，符合我国可持续发展政策的要求；
- 3、能承受200 的高温合成，自粘胶膜防水卷材生产厂家，因此在165 的高温下沥青混合料难以变形；
- 4、具有良好的相容性，具有良粘接性能，不仅可以适应大量交通的发展趋势，还可以大大延长路面的使用寿命。

潍坊市星洲防水材料有限公司位于中国蔬菜之乡-寿光市，交通方便，自粘胶膜防水卷材方案，地理位置，是中国建筑防水基地。2007年被国家授予中国建筑防水之乡。

自粘胶膜防水卷材的使用注意事项：

1 卷材进工地施工前禁止太阳暴晒，以免温度过高致使隔离膜难撕开。

2 湿铺法施工时，因温度过高隔离膜难撕开，可在隔离膜面淋冷水，降低温度后撕开隔离膜。

包装贮运

包装：卷材用硬质芯卷取包装，外用塑料全柱包装。

贮存：平放贮存堆放高度不超过5层，禁止与酸、碱、油类及有溶剂等接触。贮存温度不高于40℃，六盘水自粘胶膜防水卷材，贮存期不超过一年。

运输：水平卧放，高度不得超过5层，高分子自粘胶膜防水卷材施工工艺，防止倾斜或横压，防止日晒雨淋。

高分子自粘胶膜防水卷材产品特点

浇筑混凝土时的水泥浆与卷材粘结层特殊的高分子聚合物湿固化反应粘结。粘结强度随混凝土抗压强度增加而增加，混凝土达到初凝期卷材的粘结层已与混凝土面层完全湿固化的反应溶合成一个新的防水层。

施工时可根据工程现场条件选择湿铺、空铺、机械固定、挂铺等施工工法，施工更灵活，防水效果更优。

潍坊市星洲防水材料有限公司位于中国蔬菜之乡-

寿光市，交通方便，地理位置，是中国建筑防水基地。2007年被国家授予中国建筑防水之乡。

高分子自粘胶膜防水卷材施工工艺-星洲防水厂由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。潍坊市星洲防水材料有限公司位于山东省寿光市台头工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前星洲防水在防水、防潮材料中享有良好的声誉。星洲防水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。星洲防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。