

# 双组份-标线

产品名称	双组份-标线
公司名称	路浩（上海）市政工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:saverri
公司地址	上海市宝山区河曲路118号6117室
联系电话	021-61258936 18601379191

## 产品详情

### 产品介绍

双组份道路标线是有树脂、颜料、填料、助剂等制成涂料的主要部分，施工时，加入按一定比例的固化剂调和后树脂与固化剂发生交联反应，化学交联成膜。这种标线图层具有与路面较好的附着力，与玻璃珠有较强的粘结强度，耐磨性能好等优点。标线的不粘胎干燥时间（即涂料的固化时间）与涂层的厚度无关，而是取决于固化剂的用量以及施工环境的温度等因素。

双组份道路标线常用的成膜物树脂类型有：活性丙烯酸树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂等，固化剂是氧化二苯甲酰(bpo)、低分子聚酰胺树脂、活性脂肪族多元胺为成膜物的双组份标线。

### 应用范围

高级公路的中线，转弯处、导流处、出入口标线、桥梁、隧道、陡坡等路段；

城市道路路口停车线、车道分界线、特种车道分界线、禁止超车黄线、外边缘线、分车线、其他须具有提示功能标线的地方

### 性能指标

涂料施工方便，使用时基料与固化剂按比例混合，经化学交联反应干燥，形成的漆膜坚硬，与地面及玻璃珠、雨夜反光珠具有良好的附着力，干燥快，耐磨，耐水，耐酸碱，耐候性好，适合于各种气候条件下。普遍用于水泥路面及沥青路面做长效标线使用。

## 产品特点

环境友好：双组份喷涂型涂料不含溶剂，挥发物含量较低，旧线复涂无需打磨；反光性：面撒微珠在双组份反应过程中，在分子建立作用下，使其余标线牢固结合为整体，不易脱落，反光性好；耐久性：单个组份的分子量小，在发生聚合反应前有较好的渗透性，在聚合过程中发生的局和化学反应，使标线与地面牢固的成为整体。附着力卓越，特殊的施工工艺，保证了0.6mm的漆膜厚度，有效地保证了一次施工能使用两年的标线寿命；

抗污性：成膜后形成的超大分子量漆膜饱满、坚固、耐候性好，不随气温变化而变化

温馨提示：本产品上述价格实以吨计量。价格面议

公司官网：[www.saverri.com](http://www.saverri.com)