

高份子道路密封胶

产品名称	高份子道路密封胶
公司名称	路浩（上海）市政工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:saverri
公司地址	上海市宝山区河曲路118号6117室
联系电话	021-61258936 18601379191

产品详情

产品介绍

高分子道路密封胶灌缝工艺取代传统的沥青灌缝工艺，处理沥青路面裂缝，是目前公路养护技术的一大改进。密封胶主要成分为改性沥青和热塑橡胶的复合材料，主要特点是高温下的低粘性和低温下的高弹性。根据使用地区的环境气温，该产品分为高温型、普通型、低温型、严寒型；依据加热方式，该产品可分为直接加热型和间接加热型。“saverri”密封胶灌封工艺在材料性能上克服了传统沥青材料存在的缺陷：常温下呈固体块状，经加热融化后变成具有超强伸展性和粘结性的黑色液态胶体，能够高效地密封路面的裂缝，并长期保持密封效果。

“saverri”道路密封胶主要成分为高分子聚合体改性沥青和热塑橡胶的复合材料，主要特点是高温下的低粘性和低温下的高弹性。“saverri”道路密封胶不仅具有聚氨酯材料的高弹性和良粘结性，同时还具有橡胶沥青较大变形能力等特点。“saverri”路面裂缝密封胶已达到国家颁布质量要求标准。

产品性能

经过多年的接缝处治实践经验证明，接缝维修失效的最主要表现是接缝材料与接缝两壁未能牢固地粘结，主要与嵌缝材料的性能、缝隙杂尘清除是否彻底和施工时的环境温度有关，因此选择施工季节和适合当地施工环境的嵌缝材料非常重要。“saverri”密封胶热熔快，粘结性强，具有良好的抗形变及恢复性能。与其他类型密封胶相比，“saverri”密封胶具有较低稠度，易于渗入各种裂缝等特点。其耐低温可达-30oc，因此完全适合在温差跨度大的环境下广泛使用。“saverri”具有突出的防水性、渗透性、稳定性等优点，嵌入道面接缝后能呈现出良好的双面粘结性、寿命长、耐腐蚀性高。

应用范围

可广泛地应用于高速公路、高等级公路、城市道路、机场跑道、桥梁、市政厂区路面、地下通道、车站

、码头、和停车场的沥青路面裂缝的灌封修补及水泥混凝土路面的接缝。

温馨提示：本产品上述价格实以吨计量。价格面议

公司官网：www.saverri.com