

# 拉挤树脂/196L 196L

产品名称	拉挤树脂/196L 196L
公司名称	德州市德城区东明树脂厂
价格	12200.00/吨
规格参数	牌号:196L 产商/产地:山东德州 含量 :99.9 ( % )
公司地址	德州市德城区黄河涯镇西北工业开发区创业路
联系电话	18005340999 13905348222

## 产品详情

牌号	196L	产商/产地	山东德州
含量	99.9 ( % )	固体份	65 ( % )
用途	拉挤成型玻璃钢制品		

拉挤树脂/196L适用于拉挤成型工艺

拉挤玻璃钢格栅是采用拉挤成型的“i”、“t”形等型材作为承载条，以实心管材或棒材作为连接穿杆，通过一定装配工艺而制成的带有空隙的板材。性能耐腐蚀：玻璃钢拉挤格栅具有优良的防腐性能，能耐不同程度的酸、碱、有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀，由于其表面富树脂较模塑格栅低，故其防腐性能比模塑格栅略差。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。轻质高强：玻璃钢拉挤格栅是将玻璃纤维、连续毡、表面毡等增强材料经树脂浸润加热拉挤成型。高的玻纤含量（60%以上）使其单向比强度和比刚度相当突出。阻燃：一般玻璃钢拉挤格栅的氧指数在33以上，火焰传播速率（根据astm e-84测试）<25，为阻燃一级，并获得美国船级社（abs）的认可；酚醛拉挤格栅的氧指数（gb8924）达到100，astm e-84测试火焰传播速率为5，烟密度为10。抗冲击和抗疲劳：玻璃钢拉挤格栅与模塑格栅一样具有较高的抗冲击强度，允许重复弯曲而无永久形变；具有适度弹性，使得长期在上面工作的人员感到舒适。防滑：玻璃钢拉挤格栅表面有预先设计的线形防滑槽，也可通过粘结剂铺砂增加额外的防滑效果。耐老化：玻璃钢拉挤格栅选用优质树脂、玻纤系统制造而成，保证制品使用寿命在20年以上。经大气暴晒后，虽然外观有所变化，但二十年后强度仍能保留在85%以上。美观、易保养：玻璃钢拉挤格栅也是将色浆调和到全部树脂中制作而成，其色泽鲜艳，不易褪色，无需油漆并具有自洁作用。安全性：玻璃钢拉挤格栅与模塑格栅同样具有优良的电绝缘性、无电磁性和无电火花，使用在具有导电危害的工作区域、对磁性敏感的设备以及易燃易爆场所。具有较好的经济效益。玻璃钢拉挤格栅生产过程采用自动化控制，产品质量稳定；工艺过程中基本不产生边角废料，原材料有效利用率高；生产效率高，人工费用低；制品长度可以根据需要任意切割，规格尺寸可以多种多样，切割浪费少

