

# 苏州银发脚手架 铝合金脚手架 东南街道脚手架

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 苏州银发脚手架 铝合金脚手架 东南街道脚手架  |
| 公司名称 | 姑苏区银发不锈钢制品经营部           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 苏州平江区东环路1645号           |
| 联系电话 | 13306207885 13306207885 |

## 产品详情

### 钢管脚手架的质量要求

大部分钢管支架都用于建筑业，并且大多数建筑工地将采用钢管脚手架。对于钢管支架的结构也有要求，例如：大部分钢管支架都用于建筑业，并且大多数建筑工地将采用钢管脚手架。对于钢管支架的结构也有要求，例如：

在施工过程中，脚手架主要由钢管组成，是符合标准的。在紧固件上，由可锻铸铁或铸钢制成，具有加工简单、运输方便、通用性强的特点，螺栓拧紧力矩为 $65 \text{ n} \cdot \text{m}$ 的紧固件，不可被破坏；其次是脚手板的设置。它是用钢、木头和竹材制成的。单脚托盘的质量不应大于30公斤。后可调支撑，可调节支撑螺钉的外径不小于36mm，直径和间距应符合标准。

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。目前，铝合金脚手架，桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

脚手架主节点（即立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点）处必须设置一根横向水平杆用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中，横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于立杆横距的0.4倍，且不应大于500mm；作业层上非主节点处的横向水平杆，宜根据支承脚手板的需要等间距设置，间距不应大于纵距的1/2。

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。目前，东南街道脚手架，桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，装修脚手架，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

## 优点

- 1)多功能：能根据具体施工要求，组成不同组架尺寸、形状和承载能力的单、双排脚手架，施工脚手架，支撑架，支撑柱，物料提升架，爬升脚手架，悬挑架等多种功能的施工装备。也可用于搭设施工棚、料棚、灯塔等构筑物。特别适合于搭设曲面脚手架和重载支撑架。
- 2)高功效：常用杆件中长为3130mm，重17.07kg。整架拼拆速度比常规快到3~5倍，拼拆快速省力，工人用一把铁锤即可完成全部作业，避免了螺栓操作带来的诸多不便。
- 3)通用性强：主构件均采用普通的扣件式钢管脚手架之钢管，可用扣件同普通钢管连接，通用性强。

苏州银发脚手架(图)-铝合金脚手架-东南街道脚手架由姑苏区银发不锈钢制品经营部提供。姑苏区银发不锈钢制品经营部是一家从事“各种脚手架出租”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“不锈钢制品,建筑材料零售,脚手架出租服务”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使银发脚手架在不锈钢及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！