

合肥氨气可燃气体报警器 稳定性好|圣辰

产品名称	合肥氨气可燃气体报警器 稳定性好 圣辰
公司名称	合肥圣辰工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区颐和花园
联系电话	15055135709

产品详情

新型简易型可燃气体检测仪主要是指便携式/手持式气体检测器。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类，采用的进口电化学传感器，它应用控制电位电解法原理，其构造是在电解池内安置了三个电极，即工作电极，对电极和参比电极，并施加以一定的极化电压，氨气可燃气体报警器价格，更换不同气体的传感器并改变极化电压数值，即可测量出不同的气体。被测气体透过薄膜到达工作电极，发生氧化还原反应，传感器此时将有一微小电流输出，此电流与有毒有害气体浓度成正比关系，这个电流信号经采样处理转变为电压，电压信号再经过放大后进行电压电流转换，并把有毒有害气体检测范围内的含量（ppm值）转换成4~20mA标准信号输出。

哪些场所需要安装可燃气体报警器？存在可燃性气体或液体蒸汽泄漏隐患的场所，如炼油厂、化工厂、油库、液化气站、加油站等。在炼油厂、化工厂、油库、液化气/煤气站等众多作业环境中不可避免地会有可燃性气体或液体蒸汽的泄漏。

安装可燃气体报警器的作用：

如果泄漏的可燃性气体或液体蒸汽没有被及时发现，气体浓度不断积累，进而达到一定的爆炸极限，那么随时就有发生火灾或者是爆炸等事故的可能性。

为了保障人身和设备的安全，适应工业等场所对可燃性气体安全性要求，可燃气体报警器的应用具有重大的意义，进而研制一种低功耗的可燃气体报警器十分必要。

热线型半导体式检测器不得在缺氧的条件下使用。不要用大量的可燃气体直冲探头，可燃气体报警是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时，在铂丝表面引起氧化反应（无焰燃烧），其产生的热量使铂丝的温度升高，而铂丝的电阻率便发生变化。

合肥氨气可燃气体报警器价格-稳定性好|圣辰(在线咨询)由合肥圣辰工业设备有限公司提供。合肥圣辰工业设备有限公司为客户提供“可燃气体报警器,有毒有害气体泄漏报警器”等业务,公司拥有“圣辰”等品牌,专注于其它等行业。 ,在合肥市蜀山区颐和花园的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:邵经理。