

# 芜湖油毡瓦一平 真赞|沥青瓦厂家

产品名称	芜湖油毡瓦一平 真赞 沥青瓦厂家
公司名称	合肥市真赞新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区合裕路939号名品生活馆5A16号
联系电话	18927296668 18927296668

## 产品详情

在屋面山墙、女儿墙及突出屋面的烟筒等形成的阴角处，在铺钉沥青瓦油毡瓦前，需在阴角两侧铺设防水卷材，其宽度为每侧不小于250mm。山墙泛水沥青油毡瓦收头处，采用金属压条固定，压条上口采用密封材料封口。沥青油毡瓦在中国正大面积应用，近两年对其称谓相当不规范，可能会在设计与施工单位造成概念上的混乱，影响将来技术交流。因此，对这类产品的命名有必要再予以明确。沥青瓦的全称为玻纤胎沥青瓦，简称为玻纤瓦或者沥青瓦，因其主要材质为沥青，油毡瓦多少钱一平，故国内一般称之为沥青瓦。沥青瓦基本形状:单层标准型、马赛克型(菱形)、歌德型、鱼鳞型、双层标准型。

**防尘自洁性：**多彩玻纤瓦屋面不易积灰而形成明显的污斑，即使在长期雨淋的条件下也不会积累水渍。经过雨水冲刷会显得更加洁净明艳。条水平线要弹在距离檐口333mm处，其他水平弹线之间的间隔为142mm，在实际施工时，可作少量调整，但间距不能大于142mm，每一张彩色沥青瓦顶部要同所弹的水平线吻合。**胎体:**胎体的选择与应用，关系到沥青瓦的强度，耐水性、耐久性，抗裂性、防渗漏与胎体材质密不可分，因此胎体材质的优劣影响沥青瓦质量的主要因素。

沥青瓦的全称为玻纤胎沥青瓦，简称为玻纤瓦或者沥青瓦，因其主要材质为沥青，故国内一般称之为沥青瓦。沥青瓦基本形状:单层标准型、马赛克型(菱形)、歌德型、鱼鳞型、双

层标准型。浸润层的沥青层提供对表面彩色颗粒的黏结和提供对屋面防水的功能；彩色矿石颗粒层提供对阳光辐射热和紫外线的防护，同时还展现屋面的美丽色彩。保温隔热性：多彩玻纤瓦屋面的导热系数低，阻断了热量在夏天由外向内的传导，在冬天由里向外的散失，从而保证了顶层住户的舒适生活。

芜湖油毡瓦多少钱一平-真赞|沥青瓦厂家(图)由合肥市真赞新型材料有限公司提供。合肥市真赞新型材料有限公司在砖、瓦及砌块这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥真赞一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。同时本公司还是从事合肥青砖青瓦，安徽青砖青瓦，青砖青瓦厂家的厂家，欢迎来电咨询。