

周边传动刮泥机厂家 维克环保 铁岭周边传动刮泥机

产品名称	周边传动刮泥机厂家 维克环保 铁岭周边传动刮泥机
公司名称	南京维克环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区程桥街道编钟东路192号
联系电话	18114922497 18114922497

产品详情

周边传动刮泥机污水从池中心的进水管经导流筒扩散后，周边传动刮泥机价格，均匀地向周边呈辐射状流出，呈悬浮状的污泥经沉淀后沉积于池底，上清液通过溢流堰板由出水槽排出池外，污泥经刮板由池周刮向中心集泥坑，依靠池内水压通过排泥管排出池外。整机主要由半(全)桥架、驱动装置、中心旋转支座、可动臂、刮泥板、撇渣装置、出水堰等钢结构件组成，运行时，由齿轮减速电机驱动桥架的主动走轮旋转，带动悬挂的可动臂和刮泥板转动，将池底的沉泥刮

周边传动刮泥机是城市水厂、城镇污水处理厂常用的沉淀池刮泥设备。采用中间进水和排泥，周边传动刮泥机厂家，周排周边传动刮泥机水，保证水流均匀。利用液位差自吸式排泥，有浮渣刮集排除装置和过载保护装置;根据用户要求控制系统可与微机联网。

- 1、刮泥机涂装前钢材表面处理应符合GB/T、8923中规定的Sa21、1/2级。
- 2、设备未经加工的金属表面，按不同的技术要求，分别涂底漆和面漆，涂漆应均匀、细致、光亮、完整，不得有粗糙不平、漏漆现象，漆膜应牢固，无剥落、裂纹等缺陷。
- 3、漆膜厚度应符合油漆产品使用说明书中规定的厚度，一般不低于以下规定：
 - a)水上金属表面150 μ m ~ 200 μ m;
 - b)水下金属表面200 μ m ~ 250 μ m.
- 4、易腐蚀的水线部位(水面上200mm，周边传动刮泥机报价，水面下300mm)金属表面宜采用重防腐涂料进行防腐处理。

主梁在周边驱动装置的带动下，以中心旋转支座为轴心沿池顶以2.0m/min线速度行驶，主梁下部连接支

架、污泥刮泥板等。近液面处设置浮渣刮板，沿中心稳流筒延伸至铰链式刮渣耙，当主梁旋转时，浮渣刮板将液面的浮渣由池中心撇向池周，收集在铰链式刮渣耙区内，收集的浮渣随主机在池周运动至撇渣斗，通过刮渣耙的铰链活动刮至撇渣斗内，排至池外。

为使用于医院的刮泥机和其他类型的刮泥机的原理和结构不太相同。周边传动刮泥机在处理医院的污水时，要先将污水放到一个特定的池子，这个池子可以对污水进行调节，使用各种材料和机器让污水中的化学性质发生改变，变成对我们及我们周边环境影响小的污水。这样可以进行下一步的刮泥机的使用。

在使用周边传动刮泥机之前要对机器的各个方面进行检查。检查电源是否正常，铁岭周边传动刮泥机，是否符合刮泥机的要求；检查设备中的各个油箱是否已经加满油，如果油箱里面的油没有达到目标线，要加一部分，这样才能开始使用机器。机器在运转的时候要时刻关注机器的温度是否符合要求，如果机器的温度太高，我们要对其进行一定的处理避免一些安全事故的发生。

周边传动刮泥机厂家-维克环保(在线咨询)-铁岭周边传动刮泥机由南京维克环保科技有限公司提供。南京维克环保科技有限公司位于南京市六合区程桥街道编钟东路192号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前维克环保在污水处理设备中享有良好的声誉。维克环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。维克环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事双曲面搅拌机，双曲面搅拌器，倒伞型搅拌机的厂家，欢迎来电咨询。