

马鞍山互感器油箱加工 加工定制|华清凤麟 互感器油箱加工公司

产品名称	马鞍山互感器油箱加工 加工定制 华清凤麟 互感器油箱加工公司
公司名称	合肥华清凤麟科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤工业区凤麟路026号
联系电话	17880160459 17880160459

产品详情

多抽头电流互感器有一个铁心和一个匝数固定的一次绕组，其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上，将不同变比的二次绕组抽头引出。普通电流互感器结构原理：电流互感器的结构较为简单，互感器油箱加工公司，由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。目前，干式互感器的制造技术已比较成熟，适用于35kV及以下电压等级。由于干式互感器具有阻燃、防尘和防潮等良好的电气机械性能。

互感器功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压（100V）或标准小电流，以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数， $I_1N_1=I_2N_2$ ，电流互感器实际运行中负荷阻抗很小，马鞍山互感器油箱加工，二次绕组接近于短路状态，互感器油箱加工多少钱，相当于一个短路运行的变压器。一次绕组可调，二次多绕组电流互感器。这种电流互感器的特点是变比量程多，而且可以变更，多见于高压电流互感器。

电力互感器的油箱一般做成椭圆形，这样可使油箱有较高的机械强度，而且需油量较少。油箱用钢板焊成。油箱的结构与互感器的容量、发热情况密切相关。穿心式电流互感器二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上，与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路。多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器，互感器油箱加工厂家，一

次绕组不变，在绕制二次绕组时，增加几个抽头，以获得多个不同变比。

马鞍山互感器油箱加工-加工定制|华清凤麟-互感器油箱加工公司由合肥华清凤麟科技发展有限公司提供。合肥华清凤麟科技发展有限公司是从事“变压器油箱加工,互感器油箱加工,,镀锌支架加工,铆焊加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：倪经理。